

圖示選擇題

圖號	圖片	題號	題目
30001		01	圖示內下標 (1) 為: (1)爆炸物 (2)腐蝕性物質 (3)易燃物質。
30002		02	圖示內下標 (1) 為: (1)爆炸物 (2)放射性物質 (3)傳染性物質。
30003		03	圖示內下標 (1) 為: (1)爆炸物 (2)GHS爆炸性物質 (3)其他危險性物質。
30004		04	圖示內下標 (1) 為: (1)爆炸物 (2)GHS爆炸性物質 (3)有機過氧化物。
30005		05	圖示內下標 (2) 為: (1)易燃性氣體 (2)易燃液體 (3)易燃固體。
30006		06	圖示內下標 (2) 為: (1)易燃性氣體 (2)禁水性物質 (3)有機過氧化物。
30007		07	圖示內下標 (2) 為: (1)非易燃非毒性氣體 (2)液化瓦斯 (3)禁水性物質。
30008		08	圖示內下標 (2) 為: (1)非易燃非毒性氣體 (2)毒性物質 (3)易燃固體。
30009		09	圖示內下標 (2) 為: (1)毒性氣體 (2)傳染性物質 (3)放射性物質
30010		10	圖示內下標 (3) 為: (1)易燃液體 (2)易燃固體 (3)易燃氣體。
30011		11	圖示內下標 (3) 為: (1)易燃液體 (2)GHS燃燒性物質 (3)易燃固體。
30012		12	圖示內下標 (4) 為: (1)易燃固體 (2)氧化性物質 (3)易燃液體。
30013		13	圖示內下標 (4) 為: (1)自燃物質 (2)易燃性氣體 (3)易燃液體。
30014		14	圖示內下標 (4) 為: (1)禁水性物質 (2)氧化性物質 (3)自燃物質。
30015		15	圖示內下標 (4) 為: (1)禁水性物質 (2)氧化性物質 (3)有機過氧化物。

選擇題答案為(1)

圖示選擇題

圖號	圖片	題號	題目
30016		16	圖示內下標 (5.1) 為：(1)氧化性物質 (2)禁水性物質 (3)易燃液體。
30017		17	圖示內下標 (5.2) 為：(1)有機過氧化物 (2)禁水性物質 (3)氧化性物質。
30018		18	圖示內下標 (6) 為：(1)毒性物質 (2)放射性物質 (3)GHS急毒性物質。
30019		19	圖示內下標 (6) 為：(1)感染性物質 (2)毒性物質 (3)毒性氣體。
30020		20	圖示內下標 (7) 為：(1)放射性物質 (2)爆炸物 (3)感染性物質。
30021		21	圖示內下標 (7) 為：(1)放射性物質 (2)腐蝕性物質 (3)毒性物質。
30022		22	圖示內下標 (8) 為：(1)腐蝕性物質 (2)毒性物質 (3)GHS腐蝕性。
30023		23	圖示內下標 (9) 為：(1)其他危險性物質 (2)易燃固體 (3)腐蝕性物質。
30024		24	圖示為：(1)環境危害性物質 (2)GHS健康危害 (3)GHS腐蝕性物質。
30028		25	圖示之槽車檢驗合格識別標示為：(1)高壓氣體容器 (2)常壓液態槽體 (危險物品) (3)常壓液態槽體 (非危險物品)
30029		26	圖示之槽車檢驗合格識別標示為：(1)常壓液態槽體 (危險物品) (2)常壓液態槽體 (非危險物品) (3)高壓氣體容器。
30030		27	圖示之槽車檢驗合格識別標示為：(1)常壓液態槽體 (非危險物品) (2)常壓液態槽體 (危險物品) (3)高壓氣體容器
30031		28	圖示為：(1)GHS氧化性物質 (2)GHS刺激性物質 (3)GHS燃燒性物質。
30032		29	圖示為：(1)GHS爆炸性物質 (2)GHS健康危害 (3)裝載易燃液體。
30033		30	圖示為：(1)GHS加壓氣體 (2)GHS刺激性物質 (3)GHS氧化性物質。

選擇題答案為(1)

圖示選擇題

圖號	圖片	題號	題目
30034		31	圖示為：(1)GHS健康危害 (2)GHS刺激性物質 (3)GHS急毒性物質。
30035		32	圖示為：(1)GHS腐蝕性物質 (2)GHS氣體 (3)GHS爆炸性物質。
30036		33	圖示為：(1)GHS刺激性物質 (2)GHS氧化性物質 (3)GHS健康危害。
30037		34	圖示為：(1)GHS急毒性物質 (2)GHS爆炸性物質 (3)GHS腐蝕性物質。
30038		35	圖示為：(1)GHS易燃性物質 (2)GHS氣體 (3)裝載易燃性氣體。
30039		36	圖示為：(1)GHS環境危害物質 (2)GHS腐蝕性物質 (3)裝載其他危險性物質。
30040		37	圖示標誌為：(1)停車再開 (2)禁止臨時停車 (3)此路段禁止停車。
30041		38	圖示標誌為：(1)危險路段小心駕駛 (2)慢行 (3)狹橋。
30042		39	圖示標誌為警告：(1)險降坡路段小心駕駛 (2)左方來車 (3)道路崎嶇。
30043		40	圖示標誌為警告：(1)道路右側為斷崖 (2)危險路面 (3)注意右側落石。
30044		41	圖示標誌為警告：(1)保持之最短行車安全距離 (2)停車 (3)煞車距離。
30045		42	圖示標誌為警告：(1)注意前方右側落石 (2)道路右側為斷崖 (3)注意前方左側落石。
30046		43	圖示標誌為警告：(1)無柵門鐵路平交道 (2)禁止汽車進入 (3)有柵門鐵路平交道。
30047		44	圖示標誌為：(1)前有幹道，幹道車輛優先通行 (2)停車再開 (3)慢行。
30048		45	圖示標誌為警告：(1)雙向道 (2)狹路 (3)禁止會車。







選擇題答案為(1)

圖示選擇題


圖號	圖片	題號	題目
30049		46	圖示標誌為：(1)禁止超車 (2)禁止會車 (3)禁止進入。
30051		47	圖示標誌為：(1)快速公路之省道路線編號標誌 (2)一般省道路線編號標誌 (3)國道路線編號標誌。
30053		48	圖示標誌為告示駕駛人：(1)禁止會車 (2)禁止進入 (3)禁止超車。
30054		49	圖示標誌為告示駕駛人：(1)禁止大貨車及聯結車進入 (2)禁止大型車進入 (3)禁止大貨車進入。
30055		50	圖示標誌為：(1)車輛總重限制標誌 (2)車輛載重限制 (3)車重限制。
30056		51	圖中雙白虛線為：(1)調撥車道線 (2)禁止變換車道線 (3)車道線。
30057		52	圖中黃實線與黃虛線並列為：(1)單向禁止超車線 (2)雙向禁止超車線 (3)行車分向線。
30058		53	圖中白色倒三角形標線為：(1)讓路線 (2)停止線 (3)停車再開線。
30059		54	圖中楔形標線為：(1)行車安全距離辨識線 (2)車種專用道線 (3)減速標線。



圖示是非題

圖片	題號	是	非
	01	圖示為運輸爆炸性物質。	圖示為GHS爆炸物質標示。
	02	圖示為易燃性氣體。	圖示為易燃性固體。
	03	圖示為裝載非易燃非毒性氣體標示。	圖示為裝載瓦斯鋼瓶標示。
	04	圖示為裝載毒性氣體標示。	圖示為裝載感染性物質標示。
	05	圖示為裝載易燃性液體標示。	圖示為裝載氧化性物質標示。
	06	圖示為裝載易燃性固體標示。	圖示為裝載自燃性物質標示。
	07	圖示為裝載自燃性物質標示。	圖示為裝載易燃性固體標示。
	08	圖示為裝載禁水性物質標示。	圖示為裝載氧化性物質標示。
	09	圖示為裝載氧化性物質標示。	圖示為裝載有機過氧化物標示。
	10	圖示為裝載有機過氧化物標示。	圖示為裝載易燃性固體標示。
	11	圖示為裝載毒性化學物質標示。	圖示為GHS毒性物質標示。
	12	圖示為裝載感染性物質標示。	圖示為裝載放射性物質標示。
	13	圖示為裝載放射性物質標示。	圖示為裝載毒性化學物質標示。
	14	圖示為裝載放射性物質標示。	圖示為裝載感染性物質標示。
	15	圖示為裝載腐蝕性物質標示。	圖示為GHS腐蝕性物質標示。
	16	圖示為裝載其他危險性物質標示。	圖示為裝載易燃性固體標示。

圖示是非題

圖片	題號	是	非
	17	圖示為裝載其他危險性物質標示。	圖示為GHS環境危害性物質標示。
	18	危險物品標示牌最上方欄位應標示『危險物品名稱』。	危險物品標示牌最上方欄位應標示『車號』。
	19	危險物品標示牌中間欄位應標示『聯合國物質編號』。	危險物品標示牌中間欄位應標示『緊急聯絡電話』。
	20	危險物品標示牌最下方欄位應標示『緊急聯絡電話』。	危險物品標示牌最下方欄位應標示『聯合國物質編號』。
	21	圖示為裝載危險物品常壓液態罐槽體檢驗合格標示。	圖示為裝載高壓罐槽體檢驗合格標示。
	22	圖示為裝載非危險物品常壓液態罐槽體檢驗合格標示。	圖示為裝載危險物品常壓液態罐槽體檢驗合格標示。
	23	圖示為GHS氧化性物質標示。	圖示為GHS燃燒性物質標示。
	24	圖示為GHS爆炸性物質標示。	圖示為GHS刺激性物質標示。
	25	圖示為GHS壓縮性氣體標示。	圖示為GHS壓縮性氣體標示。
	26	圖示為GHS健康危害標示。	圖示為GHS刺激性物質標示。
	27	圖示為GHS腐蝕性物質標示。	圖示為裝載腐蝕性物質標示。
	28	圖示為GHS刺激性物質標示。	圖示為裝載其他危險性物質標示。
	29	圖示為GHS急毒性物質標示。	圖示為裝載毒性化學物質標示。
	30	圖示為GHS易燃性物質標示。	圖示為GHS氧化性物質標示。
	31	圖示為GHS環境危害性物質標示。	圖示為GHS腐蝕性物質標示。
	32	圖示標誌為停車再開。	圖示標誌為臨時停車。

圖示是非題

圖片	題號	是	非
	33	圖示標誌為危險路段小心駕駛。	圖示標誌為GHS刺激性物質。
	34	圖示標誌為險降坡路段小心駕駛。	圖示標誌為左側路段小心。
	35	圖示標誌為道路右側為斷崖。	圖示標誌為道路崎嶇。
	36	圖示標誌為保持最短行車安全距離。	圖示標誌為停車間隔距離。
	37	圖示標誌為注意前方右側落石。	圖示標誌為道路右側為斷崖。
	38	圖示標誌為無柵門鐵路平交道。	圖示標誌為有柵門鐵路平交道。
	39	圖示標誌為前有幹道，幹道車輛優先通行。	圖示標誌為停車再開。
	40	圖示標誌為雙向道。	圖示標誌為禁止會車。
	41	圖示標誌為禁止超車。	圖示標誌為禁止會車。
	42	圖示為國道標誌。	圖示為省道標誌。
	43	圖示為快速公路省道編號標誌。	圖示為國道標誌。
	44	圖示為省道標誌。	圖示為快速公路省道編號標誌。
	45	圖示標誌為禁止會車。	圖示標誌為雙向道。
	46	圖示標誌為禁止大貨車及聯結車進入。	圖示標誌為禁止大貨車進入。
	47	圖示標誌為車輛總重限制。	圖示標誌為車輛載重限制。
	48	圖示為道路施工標誌。	圖示為道路封閉標誌。

題號	內容	答案
<b>其他貨車選擇題</b>		
200	pH值為7，其屬性為 (1)中性 (2)酸性 (3)鹼性。	1
201	八公噸以上大型貨車： (1)應裝設行車紀錄器 (2)不必裝行車紀錄器 (3)沒規定。	1
202	下列何種化學品引進的火災不可直接用水當滅火劑： (1)易燃性固體 (2)禁水性物質 (3)氧化性物質。	2
203	下列何種危險物品標誌的背景為紅色？ (1)汽油 (2)磷酸 (3)氯化鉀。	1
204	引擎使用之冷卻水，何者為最佳： (1)硬水 (2)軟水 (3)含礦物質較高的水。	2
205	引擎高溫時旋開水箱蓋，會造成： (1)節溫器損壞 (2)高溫水氣噴出而傷人 (3)水箱破裂。	2
206	引擎發動很久無法達到正常工作溫度，可能是： (1)機油添加過多 (2)節溫器損壞或未裝 (3)排氣管阻塞。	2
207	手提乾粉滅火器所使用之加壓氣體為 (1)二氧化碳 (2)氧氣 (3)氮氣。	3
208	以下何種氣體屬於化學窒息性氣體 (1)一氧化碳 (2)氮氣 (3)甲烷。	2
209	以水為滅火劑適用在 (1)A類火災 (2)B類火災 (3)D類火災。	1
210	可燃性金屬如鉀、鈉、鈦、鎂、鋅等引起火災時，可用 (1)乾砂 (2)水 (3)二氧化碳 將它撲滅。	1
211	甲烷(密度：0.466)外洩於空氣中時，無風情況下會呈現 (1)漂浮 (2)下沉 (3)上升 之狀態。	3
212	危險物品運送人員訓練，係依據 (1)「道路交通管理處罰條例」 (2)「汽車運輸業管理規則」 (3)「職業安全衛生法施行細則」 規定辦理。	1
213	危險物品運送車輛之標誌及標示牌應以： (1)一般材料 (2)反光材料 (3)沒有規定 製作。	2
214	危險物品運送事故通報內容不包括 (1)危險物品之製程 (2)物質之名稱、數量及聯合國之編號 (3)事故地點之風向。	1
215	裝載危險物品如發生事故或災變並應迅即通知 (1)貨主及警察機關 (2)中央災害中心 (3)公路主管機關 派遣人員與器材至事故災變現場處理。	1
216	在上坡路段停駐車時，排擋桿應放在 (1)高速檔 (2)倒車檔 (3)低速檔。	3
217	具有毒性之物質洩漏，又非簡易處理可以阻止時，人員應往 (1)就地尋找掩蔽 (2)下風處疏散 (3)上風處疏散。	3
218	有關危險物品載運之相關安全管理規定，係規定於「道路交通安全規則」 (1)第29條 (2)第74條 (3)第84條。	3
219	自吸式空氣呼吸氣瓶之空氣是含氧氣濃度 (1)18-21% (2)40-60% (3)60-80% 之空氣。	1
220	行車速度，依速限標誌或標線之規定，無標誌或標線者，行車時速不得超過50公里，但在未劃設車道線行車分向線或分向限制線之道路，或設有快慢車道分隔線之慢車道，時速不得超過： (1)50公里 (2)40公里 (3)60公里。	2
221	行駛高速公路之車輛行經隧道時 (1)晚上才開頭燈 (2)應開亮頭燈 (3)如隧道燈光明亮，不必開頭燈。	2
222	何種等級之防護衣具必須配戴空氣呼吸器？ (1)AB (2)BC (3)CD。	1
223	每一種化學物質最多有幾個化學文摘登記號碼 (1)二個 (2)一個 (3)三個 化學文摘登記號碼。	2
224	汽車未依規定裝設行車紀錄器者，處汽車所有人新臺幣： (1)15,000元以上60,000元以下罰鍰 (2)12,000元以上24,000元以下罰鍰 (3)3,000元以上9,000元以下罰鍰。	2
225	汽車行駛高速公路，輪胎膠皮或車輛機件脫落是屬 (1)沒有規定 (2)不違規 (3)違規。	3
226	汽車油箱加油時： (1)引擎熄火不熄火都無所謂 (2)引擎不必熄火 (3)引擎必須先熄火。	3
227	汽車要駛離泥沼應使用 (1)中速 (2)低速 (3)高速檔。	2
228	汽車裝載時所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭者，處汽車駕駛人新台幣 (1)3,000-6,000元罰鍰 (2)1,200-2,400元罰鍰 (3)3,000-9,000元罰鍰。	3
229	汽車裝載時裝載危險物品未請領臨時通行證，處汽車所有人 (1)4,500元罰鍰 (2)6,000元罰鍰 (3)9,000元罰鍰。	3
230	汽車駕駛人見到其他車輛或行人不良的表現，就會逞強好勝，意氣用事，性情暴躁，容易衝動，要如何去克制自己： (1)不說話 (2)據理力爭 (3)忍耐與禮讓。	3



- 231 車速愈快，遇緊急狀況，車輛煞車停止時間： (1)不變 (2)愈短 (3)愈長。 3
- 232 車速與撞擊力的關係，車速增加一倍，撞擊力會有何影響？ (1)會增加一倍 (2)會增加四倍 (3)不會受影響。 1
- 233 車輛下坡時應充分減速，並將檔位排入 (1)低速檔 (2)高速檔 (3)空檔。 1
- 234 車輛轉彎時，速度越快，離心力會有何影響？ (1)會越小 (2)會越大 (3)不會受到影響。 2
- 235 防衛駕駛的基本原則是要隨時 (1)確立安全邊際 (2)遵守交通規則 (3)不開快車。 1
- 236 依「道路交通安全規則」第84條規定，運輸工具上之危險物品標示牌之字體應為何種格式 (1)紅底白字 (2)白底紅字 (3)白底黑字 之正楷字體。 2
- 237 裝載危險物品，未隨車攜帶臨時通行證，或未依規定時間行駛者，則處罰新台幣 (1)4,500元 (2)6,000元 (3)9,000元。 3
- 238 依廠家建議，應多久時間拉開剎車儲氣箱放水塞排放水及檢查排水量有無異常 (1)每日一次 (2)每週一次 (3)每月一次。 1
- 239 安全資料表內容之正確性。其更新內容、更新日期、版次等紀錄 (1)應保存5年 (2)應保存4年 (3)應保存3年 備查。 3
- 240 安全資料表係由 (1)製造商或供應商 (2)使用者 (3)政府製作。 1
- 241 長下坡路應採 (1)低檔 (2)空檔 (3)均可以 避免過度使用煞車，造成制動失靈。 1
- 242 毒性物質進入人體，最難控制途徑為 (1)吸入 (2)食入 (3)皮膚接觸。 1
- 243 致死濃度適用於下列何種狀態之物質？ (1)氣體 (2)固體 (3)液體。 1
- 244 個人化學防護裝備，以 (1)A級 (2)B級 (3)C級 防護等級為最高級。 1
- 245 動物50%致死濃度(LC50)，可以看出何種危害 (1)燃燒 (2)爆炸 (3)健康。 3
- 246 動物50%致死濃度(LC50)，其單位為 (1)kg (2)mg (3)ppm。 3
- 247 參加危險物品運送人員初訓合格後如欲參加複訓應於訓練證明書有效期間屆滿前 (1)6個月內 (2)2個月內 (3)3個月內 報名參加複訓課程。 2
- 248 國家標準CNS6864「危險物運輸標示」分為9類，其分類及標示的適用，下列何者正確 (1)只適用於運輸 (2)適用於作業場所 (3)適用於鋼瓶等容器 標示。 1
- 249 易燃液體蒸發釋放出的蒸氣，擴散並與空氣成為可燃的混合氣體，其濃度相當於燃燒下限，此時給予一火源能使其液體表面閃爍起火，但火焰不能繼續燃燒的最低溫度即稱之 (1)燃燒溫度 (2)燃點 (3)閃火點。 3
- 250 發生有害氣體大量洩漏，可選用 (1)防塵口罩 (2)防毒面具 (3)供氣式呼吸器。 3
- 251 硝化甘油及硝化纖維棉等屬爆炸性物質，依運送危險物品分類為 (1)第1類 (2)第5類 (3)第7類。 1
- 252 進入火場內救災時，救災人員應使用 (1)防毒口罩 (2)防塵口罩 (3)空氣呼吸器。 3
- 253 當引擎轉速超過設定之紅色區域時，則 (1)沒有關係 (2)引擎易過熱或磨損 (3)煞車容易失靈。 2
- 254 裝載危險物品行經高速公路及快速公路時，下列何項是錯誤的？ (1)除另有規定外，應行駛外側車道，並禁止變換車道 (2)可以隨意變換車道 (3)行經公告之交流道區前後路段，得暫時利用緊鄰外側車道之車道超越前車。 2
- 255 裝載危險物品車輛停駛時，應停放於空曠陰涼場所，與其他車輛隔離，禁止非作業人員接近。並嚴禁在橋樑、隧道、火場 (1)100公尺 (2)60公尺 (3)80公尺 範圍內停車。 1
- 256 載運易燃性油料車輛，於運送途中發生洩漏，其應變措施最先處理步驟為 (1)聯絡支援 (2)設法止洩 (3)切斷火源。 3
- 257 撲滅B類火災時，不得使用 (1)泡沫 (2)水 (3)鹵化烷滅火劑。 2
- 258 輪胎氣壓不足時容易造成： (1)輪胎中央磨損 (2)輪胎兩側磨損 (3)無任何影響。 2
- 259 檢查輪胎氣壓，應在 (1)開車前 (2)開車中 (3)開車後。 1
- 260 離合器踏板空檔過大，則： (1)換檔困難 (2)引擎輸出馬力降低 (3)離合器打滑。 1
- 261 爆炸範圍越大的物質，導致火災爆炸的危險性越 (1)高 (2)低 (3)相同。 1
- 262 「毒性化學物質運送管理辦法」之主管機關為 (1)環保署 (2)勞動部 (3)交通部。 1
- 263 GHS是化學品全球分類及標示調和制度的簡稱，其分類及標示不適用於下列何項 (1)作業場所 (2)運輸 (3)消費產品標示。 2
- 264 大部分危險物品中毒事故係經由何種途徑進入人體所引起的？ (1)呼吸道 (2)皮膚 (3)注射。 1
- 265 下列何者不得在缺氧環境下使用？ (1)防毒面具 (2)空氣呼吸器 (3)氧氣呼吸器。 1

- 266 下列何者不屬於易燃氣體？(1)氫氣(2)天然氣(3)二氧化碳。 3
- 267 下列何者為禁水性物質？(1)燃料油(2)金屬鈉(3)甲苯。 2
- 268 下坡行車時應：(1)為了安全，不得將引擎熄火放空檔滑行(2)為節省油料可關閉電門放空檔(3)不需換檔。 1
- 269 大型汽車駕駛人其吐氣所含酒精濃度超過每公升0.15毫克以上未滿0.25毫克或血液中酒精濃度超過百分之0.03以上未滿0.05者，如於期限內繳納或到案聽候裁決者，處新台幣(1)15,000元(2)22,500元(3)30,000元 罰鍰。 2
- 270 引擎冷卻系統之節溫器通常裝在：(1)引擎水套內(2)水箱內(3)引擎出水口處。 3
- 271 引擎運轉中，若拆離電瓶火線，下列何組件會燒壞：(1)使用中之電器(2)電瓶(3)發火線圈。 1
- 272 引擎過熱而發電機又不發電，可能是：(1)冷卻水不足(2)風扇皮帶太鬆或折斷(3)活塞環卡住。 2
- 273 比空氣輕的氣體，其比重(1)大於1(2)小於1(3)等於1。 2
- 274 易燃液體如汽油、酒精，易燃氣體如液化石油氣、乙炔等所引起之火災為(1)C類火災(2)A類火災(3)B類火災。 3
- 275 由那一種編號可查出緊急應變指南之處理原則？(1)SDS編號(2)CAS編號(3)聯合國編號。 3
- 276 危險物品標誌之背景為紅色，代表什麼特性？(1)腐蝕性(2)易燃性(3)爆炸性。 2
- 277 危險物品可否與不相容之其他危險物品同車裝運？(1)必要時可以(2)可以(3)不可以。 3
- 278 危險物品運送人員專業訓練種類分為罐槽車裝載運送訓練及其他貨車裝載運送訓練二類，每幾年均應再經複訓(1)2年(2)1年(3)3年。 1
- 279 在交流道，匝道及加減速車道上駕駛車輛：(1)可以超車(2)不得超車(3)可以暫停行駛。 2
- 280 在多線車道上行駛，大型車應行駛(1)外側車道(2)內側車道(3)無規定。 1
- 281 有缺氧之虞場所，其防護設備最好採用(1)防毒口罩(2)防毒面具(3)自給式呼吸器。 3
- 282 行車速度愈快，駕駛人的視野：(1)不變(2)愈狹窄(3)愈寬廣。 2
- 283 每小時行車速率為60公里時，與前車間保時六車身長之安全跟車距離之方法稱為(1)空間法(2)時距法(3)車距法。 3
- 284 汽車上下坡度相等之坡道時，如三檔上坡，下坡應用(1)四檔(2)一檔(3)三或二檔較妥。 3
- 285 汽車行駛於高速公路及快速公路，前後兩車間之行車安全距離在正常天候狀況下，大型車輛時速為80公里時則其安全距離應為(1)80公尺(2)60公尺(3)40公尺。 2
- 286 汽車記違規紀錄於三個月內共達三次以上者，處罰：(1)罰鍰(2)吊扣汽車牌照一個月(3)沒入車輛。 2
- 287 汽油、燃料油引起之火災屬於那一類火災？(1)乙類(2)甲類(3)丙類。 1
- 288 車輛行進中，發現鄰側車道車輛已開啟方向燈，有變換車道意圖時應：(1)加速行駛阻擋超越(2)酌減車速禮讓(3)併行競駛。 2
- 289 車輛軸距愈大，其內外輪差(1)不變(2)愈小(3)愈大。 3
- 290 車輛裝載危險物品行駛道路時，未依規定路線、時間行駛經查獲處(1)4,500元(2)6,000元(3)9,000元 罰鍰。 3
- 291 依交通運輸法規，將危險物品分為(1)9大類(2)27大類(3)6大類。 1
- 292 夜間尾隨前車時，後車應使用(1)遠光燈(2)近光燈(3)霧燈。 2
- 293 夜間會車，應使用：(1)熄燈避讓即可(2)遠光燈(3)近光燈。 3
- 294 易燃性氣體是屬於道路危險物品(1)第一類(2)第二類(3)第三類之物質。 2
- 295 安全資料表的內容分為幾項(1)10項(2)16項(3)30項。 2
- 296 金屬鈉燃燒所造成的火災稱為？(1)丙類火災(2)乙類火災(3)丁類火災。 3
- 297 某物質為中性，則其PH值為(1)四(2)七(3)一。 2
- 298 氧氣濃度低於18%之缺氧環境，應使用那一類呼吸防護具？(1)供氣式(2)過濾式(3)供氣式與過濾式皆可。 1
- 299 液化石油氣為易燃氣體，閃火點-104.47度，屬於第幾類危險物品？(1)第1類(2)第2類(3)第3類。 2
- 300 禁水性物質標誌的背景顏色為(1)黃色(2)藍色(3)白色。 2

- 301 裝載危險物品車輛之 (1)前、後、左、右四側 (2)左、右兩側 (3)左、右、後三側 應懸掛黏貼危險物品標誌及標示牌。 3
- 302 較易導致汽車鋼板彈簧斷裂的原因是： (1)超載 (2)潤滑不良 (3)減震器過緊。 1
- 303 載運危險物品車輛是否可進入八卦山或雪山隧道內： (1)可以 (2)不可以 (3)沒有特別規定。 2
- 304 運送危險物品車輛之車頭及車尾應懸掛之三角旗，每邊不得少於 (1)三十公分 (2)二十公分 (3)五十公分。 1
- 305 道路危險物品運送人員專業訓練證明書之有效期限為 (1)2年 (2)1年 (3)3年。 1
- 306 廠商貨主運送危險物品，應備具「危險物品運送計劃書」向起運地或車籍所在地之何單位申請核發通行證？ (1)公路監理機關 (2)警察機關 (3)縣市政府環保單位。 1
- 307 駕駛人被依道路交通管理處罰條例規定吊銷駕駛執照者，其領有之危險物品運送人員訓練證明書 (1)仍然有效 (2)亦失其效力 (3)可以補發。 2
- 308 鋼瓶上之刻印TP250表示 (1)耐壓試驗壓力250kgf/cm<sup>2</sup> (2)最高灌裝壓力250kgf/cm<sup>2</sup> (3)內容積250公升。 1
- 309 1%換算為多少ppm? (1)10,000ppm (2)10 ppm (3)100 ppm。 1
- 310 1立方公尺體積換算為 (1)1,000公升 (2)100公升 (3)100公斤。 1
- 311 pH值為13，其屬性為 (1)中性 (2)強鹼 (3)強酸。 2
- 312 下列何種危險物品標誌之背景為綠色？ (1)非易燃、非毒性物質 (2)氧化性物質 (3)易燃固體。 1
- 313 下列何種車輛應裝設防止捲入裝置？ (1)拖車及大貨車 (2)小貨車 (3)大客車。 1
- 314 下列敘述何者錯誤？ (1)危險物品裝卸作業區內應設置健全之偵測儀器與應變設備，以達適時預警降低危害之效果 (2)每一位參與危險物品運送作業及管理人員均應熟悉安全之裝卸作業方式 (3)危險物品裝卸作業人員應穿著釘鞋以防止墜落。 3
- 315 下長陡坡時，應善用何種煞車來控制車速？ (1)手煞車 (2)腳煞車 (3)輔助煞車。 3
- 316 工作場所空氣中含氧量，低於多少時即應使用自攜式或供氣式呼吸器？ (1)18% (2)30% (3)12%。 1
- 317 國家標準CNS6864之危險物分類中的毒性物質是 (1)第4類 (2)第6類 (3)第5類。 2
- 318 國家標準CNS6864之危險物分類，對於危險物品之分類計有 (1)8大類 (2)6大類 (3)9大類。 3
- 319 依據國家標準CNS6864之規範，易燃性液體為閉杯法測試之閃火點，為攝氏多少度以下之液體？ (1)68度 (2)50度 (3)60度。 3
- 320 方向盤間隙過鬆，會造成什麼現象？ (1)轉向操作不穩 (2)轉向容易 (3)無影響。 1
- 321 以下何種氣體屬於易燃性氣體？ (1)氫氣 (2)氧氣 (3)氮氣。 1
- 322 未依規定使用，不當使用行車紀錄器致無法正確記錄資料者，應處罰汽車所有人罰鍰新台幣 (1)3,000元以上 (2)9,000元以上12,000元以下罰鍰 (3)6,000元以上。 2
- 323 危險物品標誌之圖形為何？ (1)三角形 (2)圓形 (3)直立四十五度之正方形。 3
- 324 危險物品之標示牌最小尺寸，應為30公分高，幾公分寬 (1)40公分 (2)30公分 (3)60公分。 3
- 325 危險物品運送車之行車速度應依速限標誌或標線指示，無速限標誌或標線之路段，其時速不得超過 (1)40公里 (2)30公里 (3)50公里。 3
- 326 危險物品運送時，如發現外洩滲漏或發生變化，應即停車妥善處理，並於車輛前後端各： (1)50公尺至150公尺 (2)30公尺至50公尺 (3)30公尺至100公尺 豎立車輛故障標誌。 3
- 327 危險物品標誌之最小尺寸，應為幾公分寬之正方形 (1)15公分 (2)25公分 (3)20公分。 2
- 328 在高速公路北上路段，發生苯乙烯之化學品外洩導致大火，應採取何項交通管制措施 (1)僅需管制北上車輛 (2)需做雙向交通管制 (3)僅需管制南下車輛。 2
- 329 在停車場指揮車輛停車或倒車時，為安全起見指揮者要站在 (1)車身旁邊 (2)車頭前方 (3)車尾後方。 1
- 330 如何使用緊急應變指南?A查出處理原則B確認危害物C查出緊急應變處理行動及急救。請排列順序 (1)ACB (2)ABC (3)BAC。 3
- 331 有害氣體進入人體最主要之途徑是 (1)食入 (2)由皮膚吸收 (3)吸入。 3
- 332 大型車行駛高速公路時，若車速達到時速90公里，則應與前車保持 (1)70公尺 (2)45公尺 (3)60公尺 以上之距離。 1

- 333 汽車按鳴喇叭時間，每次： (1)不得超過2秒 (2)不得超過半秒 (3)不得超過1秒。 2
- 334 車輛車輛行駛高速公路，同向前方多少公尺內有車輛行駛，禁止使用遠光燈。 (1)100公尺 (2)40公尺 (3)60公尺。 1
- 335 汽車駕駛人，駕駛汽車經酒精濃度測試檢定超過標準值，除罰鍰當場移置保管該汽車外，尚須吊扣駕駛執照： (1)1年 (2)3個月 (3)6個月。 1
- 336 汽車駕駛人在6個月內，違規記點共達 (1)4點 (2)3點 (3)6點 以上者，吊扣駕駛執照1個月。 3
- 337 汽車駕駛人行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者： (1)罰鍰新臺幣1,800元至5,400元並記違規點數3點 (2)罰鍰新臺幣3,600元至5,400元 (3)吊扣駕照一個月。 1
- 338 汽油(閃火點-42℃)，丙酮(閃火點-18℃)，乙醇(閃火點10℃)，何者較為易燃？ (1)丙酮 (2)汽油 (3)乙醇。 2
- 339 車輛裝載危險物品行駛道路時，其車身所置危險物品標示牌，其標示內容不包含 (1)危險物品名稱 (2)公司名稱 (3)聯合國物質編號。 2
- 340 車頭及車尾應懸掛危險物品標識，其三角紅旗每邊不得少於幾公分 (1)15公分 (2)20公分 (3)30公分。 3
- 341 依緊應變指南所討論的事項，係針對在同一時期僅發生 (1)3種 (2)1種 (3)2種 物質洩漏、撒潑而探行之火災、爆炸等緊急應變處理事項。 2
- 342 緊急煞車車輪鎖住時，如將方向盤向右轉，則行車方向會如何？ (1)向右 (2)仍直行 (3)向左。 2
- 343 為確保離合器片系統之使用壽命，車輛重負載起步應使用 (1)三檔 (2)一檔起步 (3)二檔。 2
- 344 硫化氫濃度1.25%相當於多少ppm？ (1)125 (2)12500 (3)1250。 2
- 345 依刑法規定：駕駛人吐氣所含酒精濃度達 (1)0.55mg/L (2)0.35mg/L (3)0.25mg/L 以上而駕車者，處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金。 3
- 346 未請領臨時通行證等情形，如歸責於駕駛人除罰款外，並記駕駛人違規 (1)2點 (2)3點 (3)1點。 1
- 347 依道路交通管理事件統一裁罰基準表規定，裝載危險物品未隨車攜帶運送人員訓練證明書，駕駛人應處罰鍰新台幣 (1)9,000元 (2)4,000元 (3)6,000元。 1
- 348 裝載危險物品車輛之左右兩側及 (1)後側 (2)前方 (3)駕駛室 應懸掛或黏貼危險物品標誌及標示牌。 1
- 349 裝載危險物品車輛應懸掛或黏貼之危險物品標誌及標示牌，下列何者為錯誤？ (1)標示牌之尺寸為30公分長60公分高 (2)應以反光材料製作 (3)危險物品標誌為直立四十五度角之25公分正方形。 1
- 350 運送危險物品所需的個人防護裝備係記載在安全資料表的第幾項？ (1)六、洩漏處理方法 (2)八、暴露預防措施 (3)七、安全處置與儲存方法。 2
- 351 安全資料表應置於工作場所易取得之處，並予更新，更新記錄應保留幾年？ (1)3年 (2)1年 (3)2年。 1
- 352 在鐵路平交道超車、迴車、倒車或停車，除罰鍰外並記違規點數： (1)五點 (2)一點 (3)三點。 3
- 353 載運危險物品車輛行駛高、快速公路未依規定變換車道，處汽車駕駛人新臺幣(1)4000元 (2)5000元(3)9000元。 3
- 354 載運危險物品車輛，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈，處汽車駕駛人新臺幣(1)3600元(2)4600元(3)5400元。 3
- 355 載運危險物品車輛在轉彎或變換車道前，未使用方向燈或不注意來、往行人或轉彎前未減速慢行處罰鍰新台幣 (1) 1,200元 (2) 1,600元 (3) 1,800元，並記違規點數一點。 3
- 356 汽車裝載貨物行經設有地磅處所幾公里內路段，未依標誌、標線、號誌指示或不服從交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員之指揮過磅者，處汽車駕駛人新臺幣九萬元罰鍰，並得強制其過磅。(1)1公里 (2)3公里 (3)5公里。 3

#### 罐槽車選擇題

- 357 pH值7， (1)為中性 (2)為酸性 (3)為鹼性。 1
- 358 八公噸以上大型貨車： (1)應裝設行車紀錄器 (2)不必裝行車紀錄器 (3)沒規定。 1
- 359 下列何種化學品引進的火災不可直接用水當滅火劑： (1)易燃性固體 (2)禁水性物質 (3)氧化性物質。 2



- 360 下列何種物質的運輸標誌背景為紅色？ (1)汽油 (2)磷酸 (3)氯化鉀。 1
- 361 引擎使用之冷卻水，何者為最佳： (1)硬水 (2)軟水 (3)含礦物質較高的水。 2
- 362 引擎高溫時旋開水箱蓋，會造成： (1)節溫器損壞 (2)高溫水氣噴出而傷人 (3)水箱破裂。 2
- 363 引擎發動很久無法達到正常工作溫度，可能是： (1)機油添加過多 (2)節溫器損壞或未裝 (3)排器管阻塞。 2
- 364 以下何種氣體屬於化學窒息性氣體 (1)一氧化碳 (2)氮氣 (3)甲烷。 2
- 365 以水為滅火劑適用在 (1)A類火災 (2)B類火災 (3)D類火災。 1
- 366 可燃性金屬如鉀、鈉、鈦、鎂、鋅等引起火災時，可用 (1)乾砂 (2)水 (3)二氧化碳 將它撲滅。 1
- 367 甲烷(密度：0.466)外洩於空氣中時，無風情況下會呈現 (1)漂浮 (2)下沉 (3)上升 之狀態。 3
- 368 危險物品運送人員訓練，係依據 (1)「道路交通管理處罰條例」 (2)「汽車運輸業管理規則」 (3)「勞工安全衛生法施行細則」 規定辦理。 1
- 369 危險物品運送車輛之標誌及標示牌應以： (1)一般材料 (2)反光材料 (3)沒有規定 製作。 2
- 370 危險物品運送事故通報內容不包括 (1)危險物品之製程 (2)物質之名稱、數量及聯合國之編號 (3)事故地點之風向。 1
- 371 裝載危險物品如發生事故或災變並應迅即通知 (1)貨主及警察機關 (2)中央災害中心 (3)公路主管機關 派遣人員與器材至事故災變現場處理。 1
- 372 在上坡路段停駐車時，排擋桿應放在 (1)高速檔 (2)倒車檔 (3)低速檔。 3
- 373 毒性物質飄散，又非簡易處理可以阻止時，人員應往何處疏散？ (1)就地尋找掩蔽 (2)下風處疏散 (3)上風處疏散。 3
- 374 自攜式呼吸器有效使用時間低於幾分鐘時，僅適用於緊急逃生 (1)25分鐘 (2)15分鐘 (3)30分鐘。 2
- 375 有關危險物品載運之相關安全管理規定，係規定於「道路交通安全規則」第幾條？ (1)第29條 (2)第74條 (3)第84條。 3
- 376 行車速度，依速限標誌或標線之規定，無標誌或標線者，行車時速不得超過50公里但在未劃設車道線行車分向線或分向限制線之道路，或設有快慢車道分隔線之慢車道，時速不得超過： (1)50公里 (2)40公里 (3)60公里。 2
- 377 行駛高速公路之車輛行經隧道時 (1)晚上才開頭燈 (2)應開亮頭燈 (3)如隧道燈光明亮，不必開頭燈。 2
- 378 何種等級之防護衣具必須配戴空氣呼吸器？ (1)AB (2)BC (3)CD。 1
- 379 每一種化學物質最多有幾個化學文摘社登記號碼？ (1)二個 (2)一個 (3)三個。 2
- 380 汽車未依規定裝設行車紀錄器者，處汽車所有人新臺幣： (1)15,000元以上60,000元以下罰鍰 (2)12,000元以上24,000元以下罰鍰 (3)3,000元以上9,000元以下罰鍰。 2
- 381 汽車行駛高速公路，輪胎膠皮或車輛機件脫落是屬 (1)沒有規定 (2)不違規 (3)違規。 3
- 382 汽車油箱加油時： (1)引擎熄火不熄火都無所謂 (2)引擎不必熄火 (3)引擎必須先熄火。 3
- 383 汽車要駛離泥沼應使用 (1)中速 (2)低速 (3)高速檔。 2
- 384 汽車裝載時所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭者，處汽車駕駛人新臺幣 (1)3,000-6,000元罰鍰 (2)1,200-2,400元罰鍰 (3)3,000-9,000元罰鍰。 3
- 385 汽車裝載時裝載危險物品未請領臨時通行證，處汽車所有人 (1)4,500元罰鍰 (2)6,000元罰鍰 (3)9,000元罰鍰。 3
- 386 汽車駕駛人駕駛汽車經測試檢定，其吐氣所含酒精濃度不得超過每公升： (1)0.25毫克 (2)0.40毫克 (3)0.15毫克。 3
- 387 車輛下坡時應充分減速，並將檔位排入 (1)低速檔 (2)高速檔 (3)空檔。 1
- 388 車輛在轉彎時速度越快，向外的離心力 (1)越小 (2)越大 (3)不一定。 2
- 389 依「道路交通安全規則」第84條規定，運輸工具上之危險物品標示牌之字體應為何種格式？ (1)紅底白字 (2)白底紅字 (3)白底黑字。 2
- 390 裝載危險物品，未隨車攜帶臨時通行證，或未依規定時間行駛者，則處罰新臺幣 (1)4,500元 (2)6,000元 (3)9,000元。 3

- 391 依據道路交通管理處罰條例第17條規定汽車不依限期參加定期檢驗者，處汽車所有人 (1)1,800-3,600元罰鍰 (2)600-1,200元罰鍰 (3)900-1,800元罰鍰。 3
- 392 安全資料表內容之正確性。其更新內容、更新日期、版次等紀錄 (1)應保存5年 (2)應保存4年 (3)應保存3年 備查。 3
- 393 安全資料表係由 (1)製造商或供應商 (2)使用者 (3)政府製作。 1
- 394 長下坡路應採 (1)低檔 (2)空檔 (3)均可 以避免過度使用煞車，造成制動失靈。 1
- 395 阻止引擎排出之廢氣，使其速度減慢之裝置稱之為 (1)空氣煞車 (2)引擎煞車 (3)排氣煞車。 3
- 396 致死濃度適用於何種狀態之物質？ (1)固體 (2)氣體 (3)液體。 2
- 397 個人化學防護裝備，以 (1)A級 (2)B級 (3)C級 防護等級為最高級。 1
- 398 動物50%致死濃度(LC50)，可以看出何種危害？ (1)燃燒 (2)爆炸 (3)健康。 3
- 399 參加危險物品運送人員初訓合格後如欲參加複訓應於訓練證明書有效期間屆滿前 (1)6個月內 (2)2個月內 (3)3個月內 報名參加複訓課程。 2
- 400 國家標準CNS6864「危險物運輸標示」分為9類，其分類及標示的適用，下列何者正確 (1)只適用於運輸 (2)適用於作業場所 (3)適用於鋼瓶等容器 標示。 1
- 401 易燃性液體蒸發釋放出的蒸氣，擴散並與空氣成為可燃的混合氣體，其濃度相當於燃燒下限，此時給予一火源能使其液體表面閃爍起火，但火焰不能繼續燃燒的最低溫度即稱之 (1)燃燒溫度 (2)燃點 (3)閃火點。 3
- 402 發生有害氣體大量洩漏，可選用 (1)防塵口罩 (2)防毒面具 (3)供氣式呼吸器。 3
- 403 硝化甘油及硝化纖維等屬爆炸性物質，依運送危險物品分類為 (1)第1類 (2)第5類 (3)第7類。 1
- 404 視線距離，應 (1)等於 (2)小於 (3)大於 停車距離。 3
- 405 進入火場內救災時，救災人員應使用 (1)防毒口罩 (2)防塵口罩 (3)空氣呼吸器。 3
- 406 當引擎轉速超過設定之紅色區域時，則 (1)沒有關係 (2)引擎易過熱或磨損 (3)煞車容易失靈。 2
- 407 裝載危險物品行經高速公路及快速公路時，下列何項是錯誤的？ (1)除另有規定外，應行駛外側車道，並禁止變換車道 (2)可以隨意變換車道 (3)行經公告之交流道區前後路段，得暫時利用緊鄰外側車道之車道超越前車。 2
- 408 裝載危險物品車輛停駛時，應停放於空曠陰涼場所，與其他車輛隔離，禁止非作業人員接近。並嚴禁在橋樑、隧道、火場 (1)100公尺 (2)60公尺 (3)80公尺 範圍內停車。 1
- 409 載運易燃性油料車輛，於運送途中發生洩漏，其應變措施最先處理步驟為 (1)聯絡支援 (2)設法止洩 (3)切斷火源。 3
- 410 輪胎氣壓不足時容易造成： (1)輪胎中央磨損 (2)輪胎兩側磨損 (3)無任何影響。 2
- 411 檢查輪胎氣壓，應在 (1)開車前 (2)開車中 (3)開車後。 1
- 412 離合器踏板空檔過大，則： (1)換檔困難 (2)引擎輸出馬力降低 (3)離合器打滑。 1
- 413 爆炸範圍越大的物質，導致火災爆炸的危險性越 (1)高 (2)低 (3)相同。 1
- 414 「毒性化學物質運送管理辦法」之主管機關為 (1)環保署 (2)勞動部 (3)交通部。 1
- 415 GHS是化學品全球分類及標示調和制度的簡稱，其分類及標示的適用，下列何者錯誤 (1)適用於作業場所 (2)適用於運輸 (3)適用於消費者標示。 2
- 416 大部分危險物品中毒事故係經由何種途徑進入人體所引起的？ (1)呼吸道 (2)皮膚 (3)注射。 1
- 417 下列何者不屬於易燃性氣體 (1)氫氣 (2)天然氣 (3)二氧化碳。 3
- 418 下列何者為禁水性物質？ (1)燃料油 (2)金屬鈉 (3)甲苯。 2
- 419 下坡行車時應： (1)為了安全，不得將引擎熄火放空檔滑行 (2)為節省油料可關閉電門放空檔 (3)不需換檔。 1
- 420 大型汽車駕駛人其吐氣所含酒精濃度超過每公升0.15毫克以上未滿0.25毫克或血液中酒精濃度超過百分之0.03以上未滿0.05者，如於期限內繳納或到案聽候裁決者，處新台幣 (1)15,000元 (2)22,500元 (3)30,000元 罰鍰。 2
- 421 引擎冷卻系統之節溫器通常裝在： (1)引擎水套內 (2)水箱內 (3)引擎出水口處。 3
- 422 引擎過熱而發電機又不發電，可能是： (1)冷卻水不足 (2)風扇皮帶太鬆或折斷 (3)活塞環卡住。 2
- 423 比空氣輕的氣體，其比重 (1)大於1 (2)小於1 (3)等於1。 2

- 424 以化學方法滅火，主要是使燃料表面產生泡沫，以隔絕 (1)氧氣 (2)二氧化碳 (3)氮氣與燃料之化學反應。 1
- 425 易燃性液體如汽油、酒精，易燃性氣體如液化石油氣、乙炔等所引起之火災為 (1)C類火災 (2)A類火災 (3)B類火災。 3
- 426 由那一種編號可查出緊急應變指南之處理原則？ (1)SDS編號 (2)CAS編號 (3)聯合國編號。 3
- 427 由聯合國編訂的危害物質登錄號碼，每一個號碼代表一個化學物質(或同一類物質)，這個號碼是 (1)CAS編號 (2)聯合國編號 (3)SDS編號。 2
- 428 危險物品運送標誌之背景顏色，紅色代表 (1)腐蝕性 (2)易燃性 (3)爆炸性。 2
- 429 危險物品可否與不相容之其他危險物品或貨物同車裝運？ (1)必要時可以 (2)可以 (3)不可以。 3
- 430 危險物品運送人員專業訓練種類分為罐槽車裝載運送訓練及其他貨車裝載運送訓練二類，每幾年均應再經複訓？ (1)2年 (2)1年 (3)3年。 1
- 431 在交流道，匝道及加減速車道上駕駛車輛： (1)可以超車 (2)不得超車 (3)可以暫停行駛。 2
- 432 在多線車道上行駛，大型車應行駛 (1)外側車道 (2)內側車道 (3)無規定。 1
- 433 在高速公路故障，應停放路肩，並在車後 (1)100公尺以外 (2)30至50公尺 (3)50至100公尺 放置故障標誌。 3
- 434 有缺氧之虞場所，其防護設備最好採用 (1)防毒口罩 (2)防毒面具 (3)自給式呼吸器。 3
- 435 每小時行車速率為60公里時，與前車間保時六車身長之安全跟車距離之方法稱為 (1)空間法 (2)時距法 (3)車距法。 3
- 436 汽車上下坡度相等之坡道時，如三檔上坡，下坡應用 (1)四檔 (2)一檔 (3)三或二檔 較妥。 3
- 437 汽車行駛於高速公路及快速公路，前後兩車間之行車安全距離在正常天候狀況下，大型車輛時速為80公里時則其安全距離應為 (1)80公尺 (2)60公尺 (3)40公尺。 2
- 438 汽車記違規紀錄於三個月內共達三次以上者，處罰： (1)罰鍰 (2)吊扣汽車牌照一個月 (3)沒入車輛。 2
- 439 汽車裝載危險物品停車時，應停於： (1)車多人少地方 (2)地下室停車場 (3)空曠陰涼場所。 3
- 440 汽油溶劑、燃料油引起之火災為 (1)乙類 (2)甲類 (3)丙類。 1
- 441 車輛行進中，發現鄰側車道車輛已開啟方向燈，有變換車道意圖時應： (1)加速行駛阻擋超越 (2)酌減車速禮讓 (3)併行競駛。 2
- 442 車輛軸距愈大，其內外輪差 (1)不變 (2)愈小 (3)愈大。 3
- 443 車輛裝載危險物品，下列何者不正確： (1)鋼瓶等容器應網紮穩妥 (2)應隨車攜帶個人防護裝備 (3)可喝含酒精之飲料。 3
- 444 車輛裝載危險物品行駛高速公路時，應行駛於： (1)外側車道 (2)內側車道 (3)內外側車道均可。 1
- 445 車輛裝載危險物品行駛道路時，未依規定路線、時間行駛經查獲處 (1)4,500元 (2)6,000元 (3)9,000元 罰鍰。 3
- 446 依交通運輸法規，將危險物品分為 (1)9大類 (2)27大類 (3)6大類。 1
- 447 什麼情形下應善用排氣煞車？ (1)上坡 (2)下坡 (3)平坦道路。 2
- 448 夜間尾隨前車時，後車應使用 (1)遠光燈 (2)近光燈 (3)霧燈。 2
- 449 夜間會車，應使用： (1)熄燈避讓即可 (2)遠光燈 (3)近光燈。 3
- 450 易燃性氣體是屬於道路危險物品 (1)第一類 (2)第二類 (3)第三類 之物質。 2
- 451 安全資料表的內容分為幾項 (1)10項 (2)16項 (3)30項。 2
- 452 物質具以下那一種特性比較危險 (1)閃火點低 (2)揮發性低 (3)燃燒爆炸下限高。 1
- 453 金屬鈉燃燒所造成的火災稱為？ (1)丙類火災 (2)乙類火災 (3)丁類火災。 3
- 454 某物質為中性，則其PH值為 (1)四 (2)七 (3)一。 2
- 455 負壓式呼吸防護具須藉使用者在呼吸空氣面具內產生 (1)負壓 (2)正壓 (3)大氣壓 來維持空氣之流暢。 1
- 456 液化石油氣為易燃性氣體，危險物品標示屬於第幾類？ (1)第1類 (2)第2類 (3)第3類。 2
- 457 液化石油氣為一種 (1)易燃氣體 (2)爆炸物 (3)毒性氣體。 1

- 458 禁水性物質標誌的背景顏色為 (1)黃色 (2)藍色 (3)白色。 2
- 459 裝載危險物品車輛之 (1)前、後、左、右四側 (2)左、右兩側 (3)左、右、後三側 應懸掛黏貼危險物品標誌及標示牌。 3
- 460 較易導致汽車鋼板彈簧斷裂的原因是： (1)超載 (2)潤滑不良 (3)減震器過緊。 1
- 461 載運危險物品車輛是否可進入八卦山或雪山隧道內： (1)可以 (2)不可以 (3)沒有特別規定。 2
- 462 運送危險物品車輛之車頭及車尾應懸掛之三角旗，每邊不得少於 (1)三十公分 (2)二十公分 (3)五十公分。 1
- 463 道路危險物品運送人員專業訓練證明書之有效期限為 (1)2年 (2)1年 (3)3年。 1
- 464 酸鹼中毒時， (1)應立即催吐 (2)不得催吐 (3)應立即人工呼吸。 2
- 465 廠商貨主運送危險物品，應備具「危險物品運送計劃書」向起運地或車籍所在地之何單位申請核發通行證？ (1)公路監理機關 (2)警察機關 (3)縣市政府環保單位。 1
- 466 駕駛人從察覺到緊急情況時起，經過神經系統和肌肉的連鎖反應，到決定踩煞車這瞬間的時間稱為 (1)反應時間 (2)煞車時間 (3)停車時間。 1
- 467 駕駛人被依道路交通管理處罰條例規定吊銷駕駛執照者，其領有之危險物品運送人員訓練證明書 (1)仍然有效 (2)亦失其效力 (3)可以補發。 2
- 468 鋼瓶上之刻印TP250表示 (1)耐壓試驗壓力250kgf/cm<sup>2</sup> (2)最高灌裝壓力250kgf/cm<sup>2</sup> (3)內容積250公升。 1
- 469 1%換算為多少ppm? (1)10,000ppm (2)10 ppm (3)100 ppm。 1
- 470 1立方公尺體積換算為 (1)1,000公升 (2)100公升 (3)100公斤。 1
- 471 pH值為13，其屬性為 (1)中性 (2)強鹼 (3)強酸。 2
- 472 下列何種危險物品標誌之背景為綠色？ (1)非易燃、非毒性物質 (2)氧化性物質 (3)易燃固體。 1
- 473 下列何種車輛應裝設防止捲入裝置？ (1)拖車及大貨車 (2)小貨車 (3)大客車。 1
- 474 下列敘述何者錯誤？ (1)危險物品裝卸作業區內應設置健全之偵測儀器與應變設備，以達適時預警降低危害之效果 (2)每一位參與危險物品運送作業及管理人員均應熟悉安全之裝卸作業方式 (3)危險物品裝卸作業人員應穿著釘鞋以防止墜落。 3
- 475 下長陡坡時，應善用何種煞車來控制車速？ (1)手煞車 (2)腳煞車 (3)輔助煞車。 3
- 476 工作場所空氣中含氧量，低於多少時即應使用自攜式或供氣式呼吸器？ (1)18% (2)30% (3)12%。 1
- 477 國家標準CNS6864之危險物分類中的毒性物質是 (1)第4類 (2)第6類 (3)第5類。 2
- 478 國家標準CNS6864之危險物分類對危險物之分類計有 (1)8大類 (2)6大類 (3)9大類。 3
- 479 依據國家標準CNS6864之規範，易燃性液體為閉杯法測試之閃火點，為攝氏多少度以下之液體？ (1)68度 (2)50度 (3)60度。 3
- 480 方向盤間隙過鬆，會造成什麼現象？ (1)轉向操作不穩 (2)轉向容易 (3)無影響。 1
- 481 以下何種氣體屬於易燃性氣體？ (1)氫氣 (2)氧氣 (3)氮氣。 1
- 482 未依規定使用，不當使用行車紀錄器致無法正確記錄資料者，應處罰汽車所有人罰鍰新台幣 (1)3,000元以上 (2)9,000元以上12,000元以下罰鍰 (3)6,000元以上。 2
- 483 危險物品標誌之圖形為何？ (1)三角形 (2)圓形 (3)直立四十五度之正方形。 3
- 484 危險物品之標示牌最小尺寸，應為30公分高，幾公分寬 (1)40公分 (2)30公分 (3)60公分。 3
- 485 危險物品標誌之最小尺寸，應為幾公分寬之正方形 (1)15公分 (2)25公分 (3)20公分。 2
- 486 在高速公路北上路段，發生苯乙烯之化學品外洩導致大火，一般宜採取何項交通管制措施 (1)僅需管制北上車輛 (2)需做雙向交通管制 (3)僅需管制南下車輛。 2
- 487 如何使用緊急應變指南?A查出處理原則B確認危害物C查出緊急應變處理行動及急救。請排列順序 (1)ACB (2)ABC (3)BAC。 3
- 488 有害氣體進入人體最主要之途徑是 (1)食入 (2)由皮膚吸收 (3)吸入。 3
- 489 大型車行駛高速公路時，若車速達到時速90公里，則應與前車保持 (1)70公尺 (2)45公尺 (3)60公尺 以上之距離。 1
- 490 作為最初階段應採取之緊急行動的依據是 (1)運輸路徑指南 (2)行車指南 (3)緊急應變指南。 3
- 491 汽車在隧道內行駛時 (1)不得開燈 (2)應開燈慢行 (3)應開燈快行。 2



- 492 道路交通安全規則第92條規定：汽車按鳴喇叭時間，每次不得超過(1)2秒 (2)半秒 (3)1秒  
。
- 493 車輛車輛行駛高速公路，同向前方多少公尺內有車輛行駛，禁止使用遠光燈。(1)100公尺  
(2)40公尺 (3)60公尺。
- 494 汽車駕駛人，駕駛汽車經酒精濃度測試檢定超過標準值，除罰鍰當場移置保管該汽車外，尚  
須吊扣駕駛執照：(1)1年 (2)3個月 (3)6個月。
- 495 汽車駕駛人在6個月內，違規記點共達 (1)4點 (2)3點 (3)6點 以上者，吊扣駕駛執照1個  
月。
- 496 汽車駕駛人行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者：(1)罰鍰新臺幣1,800元至5,400元  
並記違規點數3點 (2)罰鍰新臺幣3,600元至5,400元 (3)吊扣駕照一個月。
- 497 汽油(閃火點-42°C)，丙酮(閃火點-18°C)，乙醇(閃火點10°C)，何者較為易燃？(1)丙酮  
(2)汽油 (3)乙醇。
- 498 車輛裝載危險物品行駛道路時，未隨車攜帶有效之臨時通行證專業人員訓練證明書或未依規  
定時間路線行駛者經查獲除罰鍰外，駕駛人並應依規定記違規點數幾點 (1)2點 (2)3點  
(3)1點。
- 499 車輛裝載危險物品行駛道路時，其車身所置危險物品標示牌，其標示內容不包含 (1)危險  
物品名稱 (2)公司名稱 (3)聯合國物質編號。
- 500 車頭及車尾應懸掛危險物品標識，其三角紅旗每邊不得少於幾公分 (1)15公分 (2)20公分  
(3)30公分。
- 501 物質的酸鹼(PH)為12屬 (1)強酸 (2)中性 (3)強鹼。
- 502 緊急煞車車輪鎖住時，如將方向盤向右轉，則行車方向會如何？(1)向右 (2)仍直行 (3)向  
左。
- 503 硫化氫濃度1.25%相當於多少ppm？(1)125 (2)12500 (3)1250。
- 504 以下何種氣體屬於易燃性氣體 (1)氧氣 (2)氫氣 (3)氮氣。
- 505 依刑法規定：駕駛人吐氣所含酒精濃度達 (1)0.55mg/L (2)0.35mg/L (3)0.25mg/L 以上而  
駕車者，處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金。
- 506 未請領臨時通行證等情形，如歸責於駕駛人除罰款外，並記駕駛人違規 (1)2點 (2)3點  
(3)1點。
- 507 依道路交通管理事件統一裁罰基準表規定，裝載危險物品未隨車攜帶運送人員訓練證明書，  
駕駛人應處罰鍰新台幣 (1)9,000元 (2)4,000元 (3)6,000元。
- 508 裝載危險物品車輛之左右兩側及 (1)後側 (2)前方 (3)駕駛室 應懸掛或黏貼危險物品標誌  
及標示牌。
- 509 裝載危險物品車輛應懸掛或黏貼之危險物品標誌及標示牌，下列何者為錯誤？(1)標示牌之  
尺寸為30公分長60公分高 (2)應以反光材料製作 (3)危險物品標誌為直立四十五度角之25公  
分正方形。
- 510 運送危險物品所需的個人防護裝備係記載在安全資料表的第幾項？(1)六、洩漏處理方法  
(2)八、暴露預防措施 (3)七、安全處置與儲存方法。
- 511 安全資料表應置於工作場所易取得之處，並予更新，更新記錄應保留幾年？(1)3年 (2)1  
年 (3)2年。
- 512 駕駛時如疲勞昏昏欲睡，應 (1)減緩車速 (2)提高車速 (3)找一安全地方停車休息後再開  
。
- 513 依據國家標準CNS6864之規範，易燃性液體為閉杯法測試之閃火點，為攝氏多少度以下之液  
體？(1)68度 (2)50度 (3)60度。
- 514 在鐵路平交道超車、迴車、倒車或停車，除罰鍰外並記違規點數：(1)五點 (2)一點 (3)  
三點。
- 515 槽車裝載危險物品如發現外洩、滲漏或發生變化，應即停車妥善處理，洩漏物圍堵後 (1)  
自行蒸發排放大氣 (2)引入水溝 (3)應妥善回收 以免傷人。
- 516 高壓氣體勞工安全規則規定，液化石油氣不得灌注於內容積幾公升以下之容器？(1)1,000  
公升 (2)2,000公升 (3)3,000公升。
- 517 高壓氧氣槽車應標示 (1)「非易燃、非毒性氣體」及氧化性物質 (2)壓縮性及易燃性氣體  
(3)毒性及易燃性氣體。
- 518 調度空槽體進行內容物轉換，稱為什麼作業？(1)替代作業 (2)裝卸料作業 (3)移槽作業  
。

- 519 汽柴油一般係由何類罐槽體裝載運送？ (1)常壓液態罐槽體 (2)高壓罐槽體 (3)低溫罐槽體。 1
- 520 防止駛離裝置係以何種方式作動？ (1)氣動 (2)油壓 (3)機械式。 1
- 521 罐槽車安全閥跳開著火時，應採取什麼應變處理措施？ (1)直接撲滅火燄 (2)應向槽體大量噴灑冷卻水 (3)打開緊急遮斷閥以使安全閥自動關閉熄火。 2
- 522 罐槽體出車前檢查發現管口及封蓋無法密封鎖緊，應如何處置 (1)立即維修 (2)如期出車 (3)到達目的地再維修。 1
- 523 危險物品運送之槽車司機對外洩處理時，為了時效及防止受到傷害 (1)不必 (2)必要穿戴適當的個人防設裝備 (3)不一定要。 2
- 524 為防止司機於罐槽車裝卸作業未完成，即將罐槽車移走之安全設備為何？ (1)緊急遮斷閥 (2)防止駛離裝置 (3)安全閥。 2
- 525 液化氣體灌注於儲槽時，在常用溫度下，應控制該液化氣體之容量不得超過槽內容積多少？ (1)85% (2)80% (3)90%。 3
- 526 高壓罐槽體或常壓液態罐槽體，外型上之最大區別為何？ (1)容量大小 (2)人孔構造及設置位置 (3)顏色不同。 2
- 527 處理危險物品洩漏的步驟中，評估現況不包含下列何者？ (1)是否可以進行移槽工作 (2)外洩量及外洩速率 (3)外洩可能帶來的損失。 3
- 528 槽車要灌裝時，槽車司機應先檢查的工作是 (1)車胎胎壓 (2)汽車的水箱 (3)槽車是否接地。 3
- 529 常壓液態罐槽體製造檢驗合格日期起，15年以上未滿20年之罐槽體，每幾年應檢驗一次？ (1)5年 (2)2年 (3)3年。 2
- 530 大型車有裝設ABS煞車系統之車輛，當ABS警示燈亮起時： (1)全車煞車完全失效 (2)煞車功能大受影響，宜儘速送廠檢查 (3)與煞車系統無關。 2
- 531 大型車輛在高速公路行駛，應在： (1)可以任意在內外車道行駛 (2)內側車道行駛 (3)外側車道行駛。 3
- 532 車輛裝載危險物品行駛道路時，未隨車攜帶有效之道路危險物品運送人員訓練證明書者經查獲處 (1)4,500元 (2)6,000元 (3)9,000元 罰鍰。 3
- 533 內燃機運轉所產生之排氣中，會排出何種有害氣體？ (1)一氧化碳 (2)氮 (3)氟。 1
- 534 安全資料表中「立即致死濃度(IDLH)」係指人員暴露於毒性氣體環境 (1)10分鐘 (2)30分鐘 (3)20分鐘，尚有能逃脫，且不致產生不良症狀或不可恢復性之健康影響的最大容許濃度。 2
- 535 過氧化氫的危害辨識資料為「高溫會迅速分解，與許多化學品會起激烈爆炸性反應」，係屬於何類危險物品？ (1)易燃性液體 (2)氧化性物質 (3)易燃性固體。 2
- 536 毒性化學物質管理法將列管之毒性化學物質分為幾類？ (1)9類 (2)6類 (3)4類 3
- 537 1大氣壓換算為下列何者？ (1)147mmHg (2)14.7psi (3)147Kg/cm<sup>2</sup>。 2
- 538 載運危險物品車輛行駛高、快速公路未依規定變換車道，處汽車駕駛人新臺幣(1)4000元 (2)5000元(3)9000元。 3
- 539 載運危險物品車輛，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈，處汽車駕駛人新臺幣(1)3600元(2)4600元(3)5400元。 3
- 540 載運危險物品車輛在轉彎或變換車道前，未使用方向燈或不注意來、往行人或轉彎前未減速慢行處罰緩新台幣 (1) 1,200元 (2) 1,600元 (3) 1,800元，並記違規點數一點。 3
- 541 汽車裝載貨物行經設有地磅處所幾公里內路段，未依標誌、標線、號誌指示或不服從交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員之指揮過磅者，處汽車駕駛人新臺幣九萬元罰鍰，並得強制其過磅。(1)1公里 (2)3公里 (3)5公里。 3
- 542 出廠年份逾十年之高壓罐槽車每年至少檢驗三次，高壓罐槽車所有人應於指定日期幾個月內持行車執照、新領牌照登記書向公路監理機關申請檢驗？(1)前一個月內 (2)後一個月內 (3)前後一個月內。 1
- 543 依據道路交通安全規則第44條之規定：出廠年份逾十年之高壓罐槽車每年至少檢驗幾次？(1)一次 (2)二次 (3)三次。 3
- 544 依據常壓液態罐槽車罐槽體檢驗及管理辦法第13條之規定：裝載常壓液態危險物品罐槽車之罐槽體十五年以上未滿二十年之罐槽體每幾年應檢驗一次？(1)一年 (2)二年 (3)三年。 2
- 545

## 其他貨車是非題

546	聯合國編號是每一種化學物質經編給的唯一號碼。	X
547	大部份過濾式防毒面具，都是負壓式面具，缺氧危險場所不得使用防毒面具。	0
548	裝載爆炸物，不得同時裝載雷管、爆管等引爆物。	0
549	乙炔鋼瓶內裝有丙酮液體，為安全起見，置放及運送時不得橫放。	0
550	檢測機油多少，應於引擎發動時測量。	X
551	低溫液體或其蒸氣會迅速凍結人體組織。	0
552	起車時，應注意時間與距離，因滯留在左側對向車道愈久，肇事危險性愈小。	X
553	氧氣及易燃性氣體只要標示清楚，即可一起裝載。	X
554	安全資料表內容共有20大項。	X
555	以車輛載運危險物品時，車輛依GHS規定設置標示。	X
556	框式貨車裝載液體危險物品，淨重未逾200公斤者，得不申請核發臨時通行。	X
557	作業場所氧氣濃度未滿18%的狀態稱為缺氧。	0
558	BC乾粉滅火器可適用於乙、丙類火災。	0
559	運送危險物品的時間應選擇避開交通尖峰時間。	0
560	任何防護臉部之面具，勿需做臉部「密合測試」即可參加搶救工作。	X
561	駕駛人之精神狀況良劣與行車安全無關。	X
562	為提高危險物品運輸的警示效果，及發生洩漏等事故時能觀測風向，車頭及車尾應懸掛三角紅旗。	0
563	有害事業廢棄物符合道路通安全規則第84條第3項規定，須申請臨時通行證。	0
564	運送毒性化學物質的過程中如發生事故而有污染環境時，最遲在一小時要通知事故發生所在地的環保機關。	0
565	危險物品標示牌之內容為：危險物品名稱、危險物品類別及緊急聯絡電話。	X
566	處理有毒液體洩漏時，穿著防止皮膚接觸之防護具即可避免中毒。	X
567	危險物品標誌的背景如為紅色，表示該物質為易燃性物質。	0
568	衝撞力與車速成正比，與車重平方成正比。	X
569	爆炸性物質之標誌的背景為紅色。	X
570	國家標準CNS6864危險物品運輸標示，將危險物品分為九大類。	0
571	車輛裝載之危險物品，如果不只有一種危險特性，則必須將其所具有之主要特性及次要特性之危險標誌標示出來。	0
572	禁水性物質發生火災時，不可用水滅火，否則會造成更嚴重的後果。	0
573	沸點低的液體揮發性大，易燃性液體的閃火點愈低，則危險性愈大。	0
574	在任何時間，作業人員所暴露的危險物品濃度不得超過最高容許濃度。	0
575	運送危險物品發生事故時，在支援處理人員未到達前，運送人員應採取：隔離管制之行動、於車輛後面擺放三角警示牌、禁止非相關車輛及人員進入災害區域。	0
576	依道路交通管理事件統一裁罰基準表規定：汽車裝載危險物品，運送人員未經專業訓練合格，處汽車所有人新臺幣 9,000元罰鍰。	0
577	洩漏或產生之氣體或蒸氣若為無色無味，其對人體應無危害。	X
578	粉塵、霧滴及煙均為粒狀物。	0
579	易燃液體的危險物品標誌為第三類危險物品。	0
580	空氣煞車裝置中為防止氣壓不足導致影響煞車力而發生危險，因此裝置有低壓警告器以提醒駕駛人注意。	0
581	駕駛人員為做好事事故預防，應具有良好之生理心理狀況、重視行車安全及定期參加訓練講習。	0
582	危險物品標示牌內容之緊急聯絡電話不須含區域號碼。	X
583	汽油燃燒所造成的火災屬於A類火災。	X
584	放射性物質屬於第一類危險物品。	X
585	發生危險物品運輸事故，應有充分的資訊方可有效處理緊急應變。	0
586	進行液化石油氣之灌裝、卸收作業，如遇有雷電應停止作業。	0
587	腐蝕性物質以PH值代表物質之酸鹼度，PH值低於7表示鹼性，PH值高於7表示酸性。	X
588	消防人員進入火場滅火或救人，配戴空氣安全面具主要目的是預防缺氧。	0
589	如僅關閉閥具就可以防止洩漏意外時，仍應視危險物品之性質穿著防護具後再進行。	0
590	有機過氧化物具有分解爆炸、迅速燃燒、對撞擊或磨擦敏感等性質。	0

591	可燃物、氧氣(空氣)與熱能(溫度)合稱為燃燒之三要素。	0
592	爆炸界限即為爆炸範圍。	0
593	危險物品運送途中，遇惡劣天候時，為趕時間，應繼續行駛不必顧慮。	X
594	每一種化學物質只有一個化學文摘社登記號碼。	0
595	裝載危險物品車輛之左、右兩側及後方應懸掛或黏貼危險物品標誌及標示牌。	0
596	載運危險物品車輛，行駛路線經高速公路時，應依高速公路管理機關認可之路段、時段行駛。	0
597	運送人員經由安全資料表，可瞭解所載運危險物品之特性、危害程度及處理方法，而產生警惕及預防作用，進而更加注意行車安全，萬一發生事故亦能瞭解可採取之應變處理措施。	0
598	氧氣為非易燃非毒性氣體，不須管制火源及可燃物。	X
599	危險物品運送人員於運送途中應保持心平氣和，不憂傷、不氣憤，才能提高行車安全。	0
600	氧氣濃度在18%以下，是屬於缺氧。	0
601	滅火的三要素：除去、揮發、窒息。	X
602	爆炸下限愈低或爆炸範圍愈大，則火災爆炸的危險性愈低。	X
603	鋼瓶只要依照顏色規定即可識別內容物，不須另外標示其名稱。	X
604	廠商貨主運送危險物品，向起運地或車籍地公路監理機關申請核發臨時通行證時，只須檢具危險物品運送計畫書即可。	X
605	為了方便起見，不相容之危險物品可以同車裝載，不會有危險顧慮。	X
606	離合器踏板間隙太大，會造成離合器分離困難致使排檔困難。	0
607	作業場所所有易燃液體之蒸氣或易燃性氣體滯留，其蒸氣或氣體之濃度達爆炸下限值之百分之30以上時，應即刻使作業人員退避至安全場所。	0
608	以水來滅火時應注意物質與水反應後所生之物可能比因燃燒而生之物更具毒性、腐蝕性或其他意想不到之危害。	0
609	裝載危險物品車輛發生事故或災變時，因發生地點的不同，很難知道應向哪一單位報案，所以只要通知公司或貨主即可。	X
610	聯結車在高速行駛下緊急煞車，不會有折彎翻覆的危險。	X
611	某種樹脂以閉杯法試驗，其閃火點為攝氏六十度，故不是危險物品。	X
612	危險物品可以其名稱、化學成份、氣味、酸鹼度、溶解度等加以辨識。	0
613	危險物品運送途中，不幸發生事故，駕駛人應立刻通知消防警察、交通警察、運輸業主、供應商等支援搶救。	0
614	輪胎磨損在胎面兩邊時，表示輪胎氣壓過高。	X
615	裝載危險物品行駛高速公路，除了交流道前後路段得暫時利用緊鄰外側車道之車道超越前車之外，均應行駛內側車道，並禁止變換車道。	X
616	車輛裝載鋼瓶等容器，倘若未細綁穩妥，遇車輛緊急煞車或發生追撞、翻覆等事故，容易導致鋼瓶等容器掉落或衝撞地面、車輛、行人等情形，增加事故之傷害程度。	0
617	第一類危險物質為放射性物質。	X
618	在缺氧狀況下，為求方便仍可使用防毒面罩。	X
619	腐蝕性物質標誌的背景顏色，上半部為黑色，下半部為白色。	X
620	半致死劑量愈大，表示該物質其毒性愈大。	X
621	危險物品標誌上標示3(是指第3類危險物品)，是代表易燃液體。	0
622	「危害性化學品標示及通識規則」及「毒性化學物質標示及安全資料表管理辦法」規定運送車輛之標示，應依交通法規有關運輸之規定辦理。	0
623	危險物品標誌上標示1(是指第一類危險物)是代表毒性物質。	X
624	駕駛人因違反道路交通管理處罰條例規定吊銷駕駛執照，其領有之道路危險物品運送人員訓練證明書仍為有效。	X
625	運送有害事業廢棄物，不需主管機關同意。	X
626	非易燃、非毒性氣體不屬於危險物品。	X
627	有不相容混觸危險之物質，只要經過適度的包裝或隔離，可一同裝載。	X
628	運送過程中如發生危險物品洩漏，應檢查其洩漏部位，加以適當處理。	0
629	滅火時應考量有效射程距離，儘可能接近火源，採取低姿勢。	0
630	火災之防止對策主要在於防止著火源著火，即防止可燃物洩漏或防止空氣侵入盛裝可燃物之設備內。	0



631	道路運送計畫書與臨時通行證中對於行程規劃詳實，司機應隨車攜帶並按計畫路線行駛，行前則無須對於路線作過多的研究。	X
632	車輛裝載危險物品，車頭及車尾應懸掛布質三角紅旗之危險標識，每邊不得少於20公分。	X
633	危險物品標誌及標示牌應以反光材料製作，但其文字可用其他國家文字。	X
634	汽車行駛中，緊急煞車時，方向盤就會變重，此種現象，是受到慣性與重力向前移動的關係。	0
635	化學物質的化學文摘社登記號碼(CAS No)是由製造廠商自行編列的。	X
636	緊急應變指南可由聯合國編號、處理原則號碼及物質名稱等查詢應變資料。	0
637	危險物品可與不相容之其他危險物品或貨物同車裝載。	X
638	行經隧道若發生交通事故，雖無人員傷亡，且車輛尚能行駛者，為求釐清事故責任，應保持事故現場完整，不得移動車輛。	X
639	片狀彈簧之中心螺絲如果斷損，該輪軸會產生移位。	0
640	裝載時依照氣體特性，可區分為壓縮氣體、液化氣體、冷凍液化氣體與溶解氣體。	0
641	對於危害物質洩漏，如無法處理，應於下風處等待救援，並視情況建立警戒線或警告非必要人員不得靠近。	X
642	裝載之危險物品，應以嚴密堅固之容器裝置只要網紮穩妥，可自由採直立或平放。	X
643	裝載危險物品車輛應懸掛或黏貼之標示牌標示內容之「聯合國物質編號」，係用以查詢意外事故處理原則及應注意事項。	0
644	閃火點愈低表示其蒸氣愈不易引燃，故較為安全。	X
645	運輸中發生氣體洩漏無法補修時，應：依其狀況移動至安全處所、管制煙火，著火時，如容器無破壞之處，應即滅火。	0
646	氣體比重小於1，其外洩於空氣中時，會呈現上升的狀態。	0
647	緊急應變指南，作為任一救災最後階段應採取之緊急行動依據。	X
648	業者運送危險物品若能有週詳的運送計畫及管制，又能將運送人員及車輛進出工廠納入工廠安全管理，必能有效防止事故發生及增進工廠安全。	0
649	電瓶液面高度不影響電瓶使用壽命。	X
650	汽車駕駛人酒後駕車經測試酒精濃度超過標準值者，應受：當場扣車、罰鍰與吊扣駕駛執照處分。	0
651	危險物品之爆炸界限愈寬，表示該物質愈安全。	X
652	決定使用那種救火方法時應考量事故所在位置、火災型態與規模及附近可用之滅火劑等因素。	0
653	處理化學事故，應從標示或安全資料表等資料中，確認危險物品名稱、類別及特性等。	0
654	汽車駕駛人於行駛道路時，使用手持式行動電話進行撥接或通話者，處新台幣1,000元罰鍰。	X
655	裝卸料作業進行中，操作人員須在場隨時注意裝卸設備是否正常運作，且無洩漏情況。	0
656	汽車裝載危險物品，未請領臨時通行證，自105年1月1日起處汽車駕駛人最高額新臺幣9000元以下罰鍰。	X
657	每種危險物品都有物質安全資料表，應把每種可能用到的安全資料表一同放在車上以備不時之需。	X
658	PH值代表物質酸鹼強度，PH值低於7表示鹼，PH值高於7表示酸。	X
659	國家標準CNS6864對危險物品之分類計有6大類。	X
660	較長的跟車距離可以縮減前方視界的障礙，獲得充分的反應時間，及增進變換車道的安全。	0
661	依道路交通管理處罰條例第29條之規定，裝載危險物品未依規定懸掛或黏貼危險物品標誌及標示牌，處汽車所有人新臺幣3,000元以上9,000元以下之罰鍰，並記汽車違規紀錄一次。	0
662	危險物品運送途中，裝載爆炸物，得同時裝載爆管、雷管等引爆物。	X
663	裝載危險物品，除應依照交通主管機關對危險物品運送規定外，對其他目的事業主管機關訂定之運送規定亦應予遵行。	0
664	危險物品運送人員是影響危險物品運送安全，及最先處理危險物品運送事故的人員，其對事故預防、應變及通報的知識、能力，直接影響災害發生的機率及事故損害的程度。	0
665	裝載危險物品車輛備有5型乾粉滅火器一具，即符合道路交通安全規則規定。	X
666	可燃性氣體鋼瓶洩漏時，應立即移往密閉處，以防其擴散。	X

667	未經檢查合格之容器不得用來灌裝液化石油氣。	0
668	道路危險物品運送人員訓練，取得其他貨車裝載運送訓練證明書，不可駕駛罐槽車運送危險物品。	0
669	滅火方法中的窒息法，是指降低火場的溫度。	X
670	電氣火災時，除非確定其電源已關閉，否則不得用水來滅火。	0
671	危險物品之安全資料表(SDS)，僅放置於場站內易於取得之處所即可，不須隨車攜帶。	X
672	如有低溫液體濺出之可能時，作業時全程須戴防護面罩或化學護目鏡、防凍手套。	0
673	化學性文摘登記號碼(CASNo)是每一種化學物質經編給的唯一號碼，在查詢上很方便。	0
674	LC50的值愈低，則表示物質的爆炸性愈大。	X
675	化學防護衣物分類，以A級防護衣物為最高等級。	0
676	危險物品可與不相容之其他危險物品或貨物同車裝運。	X
677	花生油火災屬於B類火災。	0
678	滅火時，滅火劑須涵蓋燃燒物基部，滅火效果才會顯著。	0
679	化學物質含量1%等於1000ppm。	X
680	危險物品標誌中象徵符號有骷髏與兩根交叉腿骨者，代表毒性物質。	0
681	滅火器材通用於各項化學物質之火災，與其危害特性無關。	X
682	危險物品標誌及標示牌懸掛及黏貼之位置，應明顯且應高於輪胎上緣。	0
683	在強酸化學物的災害現場，救災人員除了身體要防護外，還要防止吸入性的危害。	0
684	危險物品運送人員最重要的任務是運輸安全，發生災害時，如對化學物質之危害認識不足或人力不足的情況下，宜以通報及可行的簡易處理為主，應避免單槍匹馬處理事故，以免造成意外。	0
685	危險物品標示牌內容之緊急聯絡電話不需含區域號碼。	X
686	裝載危險物品，應注意溫度、濕度與通風以免引起危險。	0
687	化學文摘社登記號碼就是聯合國編號。	X
688	裝載危險物品如發現外洩、滲漏，應即停車妥善處理。	0
689	裝載危險物品車輛，應隨車攜帶滅火器及個人防護具、安全資料表、危險物品運送人員專業訓練證明書等。	0
690	國家標準CNS15030「化學品分類及標示」等，將化學品分為27種，供工作場所及消費者標示。	0
691	車輛裝載危險物品車頭及車尾應懸掛布質三角紅旗。	0
692	危險物品外洩所帶來的損害包括人員的傷害、財務的損失及環境生態的危害。	0
693	某化學物質在空氣中濃度如果在爆炸上下限間，若給予適當以上之能量的火焰，就會造成火焰的傳播，通常在密閉空間中還會發生爆炸。	0
694	裝載危險物品如發生事故或災變並應迅即通知貨主及警察機關派遣人員與器材至事故災變現場處理，不用通報相關主管機關。	X
695	運送危險物品應向起運所在地之警察機關申請核發通行證。	X
696	甲醇、丙酮、汽油屬於第2類危險物品。	X
697	較長的跟車距離，在前方發生突發狀況時，才可以避免因閃避角度過大而產生巨大慣性力。	0
698	廠商貨主交由貨運業者運輸時，應會同申請核發臨時通行證。	0
699	危險物品之分類及標示，作業場所及運輸上均依國家標準CNS6864分為9類。	X
700	勞工在從事危害物質作業時雇主無告知其危害性義務。	X
701	排氣煞車是在排氣歧管中設置閘門，把排出的廢氣阻塞，以增加活塞反壓力而達到增加引擎煞車的目的。	0
702	發生危險物品運送事故，如無法處理而得等待支援或救援時，人員應位於下風處。	X
703	自燃溫度是指物質不接觸火焰而能自行燃燒的最低溫度。	0
704	安全衛生教育訓練是消除不安全行為的方法之一。	0
705	在相同的測試條件下，化學物質的LD50的值越低，其毒性越小。	X
706	危險物品裝卸時嚴禁使用手鉤、摔擲或滾動。	0
707	煙是有機物不完全燃燒下所產生。	0
708	防護臉部之面具，不必做面具之密合測試。	X
709	利用不燃性氣體如二氧化碳或不燃性泡沫覆蓋燃燒物，使其不與空氣接觸，當燃燒物接觸之氧氣減少至某一濃度時即可控制其燃燒。	0

710	依據國家標準CNS6864：危險物品標誌第1類為爆炸物，第2類為易燃性液體。	X
711	行車時安全邊際要長期持續，不能稍有鬆懈。	0
712	危險物品標誌之背景為綠色，係表示該物質是易燃的，紅色則表示會爆炸的。	X
713	安全資料表是危險物品運送時非必須攜帶的資料。	X
714	車輛進入廠區內需減速慢行，作業時車輛引擎需關閉，並置放輪檔。	0
715	裝載有機過氧化物時，可日光直射，不用遮光性包覆。	X
716	後輪雙胎併裝，如果兩輪胎間的距離過小，會使輪胎散熱不良。	0
717	車輛裝載危險物品行駛道路應遵守道路交通安全規則第84條相關規定。	0
718	當行駛至無號誌的岔路口，支線車應讓幹線車先行。	0
719	在工作場所作好預防措施、改善作業環境，比戴上防護具還好。	0
720	緊急應變指南是將各種危險物品事故處理的方法歸納成處理原則，它可以幫助應變人員做一些初步的決定，但不能代替專業知識或判斷。	0
721	危險物品車輛發生事故造成洩漏，隔離現場是非必要作為。	0
722	二種以上之危險物質混合後，仍可依照原有危險物質的緊急應變指南之處理原則。	X
723	後輪雙胎併裝時，最好使用相同花紋的輪胎，若有新舊兩胎併用時，新胎應裝在外側。	0
724	危險物之爆炸範圍會隨著容器內之壓力或溫度之上升而擴大。	0
725	為增進行車安全並節省時間，車輛設備之維修危險物品裝卸中進行。	X
726	從安全資料表可以了解，經由呼吸、接觸、吞食該化學物質後，會對身體產生那些刺激或傷害之健康危害。	0
727	載運危險物品車輛行駛高、快速公路，違規超車，處汽車駕駛人新臺幣6000元。	0
728	載運危險物品車輛行駛高、快速公路，行車速度超過規定之最高速限逾二十公里至四十公里以內，處汽車駕駛人新臺幣6000元。	0
729	車輛裝載危險物品，應依各目的事業主管機關法令規定，檢附核准證明文件，始得向公路監理機關申請核發臨時通行證。	0
730	汽車行經高速公路及快速公路停放車道路肩之故障車輛不得逾一小時。	0
731	107年1月1日起新登檢領照大貨車及109年1月1日起定期檢驗大貨車均應裝設合於規定之行車視野輔助系統。	0

### 罐槽車是非題

732	聯合國編號是每一種化學物質經編給的唯一號碼。	X
733	大部份過濾式防毒面具，都是負壓式面具，缺氧危險場所不得使用防毒面具。	0
734	廠商貨主運送危險物品，不需向公路監理機關申請核發臨時通行證。	X
735	裝載爆炸物，不得同時裝載雷管、爆管等引爆物。	0
736	乙炔鋼瓶內裝有丙酮液體，為安全起見，置放及運送時不得橫放。	0
737	檢測機油多少，應於引擎發動時測量。	X
738	低溫液體或其蒸氣會迅速凍結人體組織。	0
739	超車時，應注意時間與距離，因滯留在左側對向車道愈久，肇事危險性愈小。	X
740	氧氣及易燃性氣體只要標示清楚，即可一起裝載。	X
741	安全資料表內容共有20大項。	X
742	以車輛載運危險物品時，應依GHS規定設置標示。	X
743	框式貨車裝載液體危險物品，淨重未逾200公斤者，得不申請核發臨時通行。	X
744	BC乾粉滅火器可適用於乙、丙類火災。	0
745	GHS是化學品全球分類及標示調和制度的簡稱，其分類及標示適用於作業場所也適用於運輸。	X
746	任何防護臉部之面具，勿需做臉部「密合測試」即可參加搶救工作。	X
747	反應距離加煞車距離就是停車距離，又稱為最小安全跟車距離。	0
748	為提高危險物品運輸的警示效果，及發生洩漏等事故時能觀測風向，車頭及車尾應懸掛三角紅旗。	0
749	有害事業廢棄物符合道路通安全規則第84條第3項規定，須申請臨時通行證。	0
750	運送毒性化學物質的過程中如發生事故而有污染環境時，最遲在一小時要通知事故發生所在地的環保機關。	0
751	危險物品標示牌之內容為：危險物品名稱、危險物品類別及緊急聯絡電話。	X
752	處理有毒液體洩漏時，穿著防止皮膚接觸之防護具即可避免中毒。	X
753	危險物品標誌的背景如為紅色，表示該物質為易燃性物質。	0

754	行車時撞擊力與車重成正比，與車速平方成正比。	0
755	爆炸性物質之標誌的背景為紅色。	X
756	國家標準CNS6864危險物品運輸標示，將危險物品分為九大類。	0
757	車輛裝載之危險物品，如果不只有一種危險特性，則必須將其所具有之主要特性及次要特性之危險標誌標示出來。	0
758	禁水性物質發生火災時，不可用水滅火，否則會造成更嚴重的後果。	0
759	沸點低的液體揮發性大，易燃性液體的閃火點愈低，則危險性愈大。	0
760	在任何時間，作業人員所暴露的危險物品濃度不得超過最高容許濃度。	0
761	運送危險物品發生事故時，在支援處理人員未到達前，運送人員應採取：隔離管制之行動、於車輛後面擺放三角警示牌、禁止非相關車輛及人員進入災害區域。	0
762	依道路交通安全事件統一裁罰基準表規定：汽車裝載危險物品，運送人員未經專業訓練合格，處汽車所有人新臺幣 9,000元罰鍰。	0
763	洩漏或產生之氣體或蒸氣若為無色無味，其對人體應無危害。	X
764	粉塵、霧滴及煙均為粒狀物。	0
765	易燃液體的危險物品標誌為第三類危險物品。	0
766	空氣煞車裝置中為防止氣壓不足導致影響煞車力而發生危險，因此裝置有低壓警告器以提醒駕駛人注意。	0
767	駕駛人員為做好事故預防，應具有良好之生理心理狀況、重視行車安全及定期參加訓練講習。	0
768	危險物品標示牌內容之緊急聯絡電話不須含區域號碼。	X
769	汽油燃燒所造成的火災屬於A類火災。	X
770	發生危險物品運輸事故，應有充分的資訊方可有效處理緊急應變。	0
771	進行液化石油氣之灌裝、卸收作業，如遇有雷電應停止作業。	0
772	腐蝕性物質以PH值代表物質之酸鹼度，PH值低於7表示鹼性，PH值高於7表示酸性。	X
773	消防人員進入火場滅火或救人，配戴空氣安全面具主要目的是預防缺氧。	0
774	如僅關閉閥具就可以防止洩漏意外時，仍應視危險物品之性質穿著防護具後再進行。	0
775	有機過氧化物具有分解爆炸、迅速燃燒、對撞擊或磨擦敏感等性質。	0
776	可燃物、氧氣(空氣)與熱能(溫度)合稱為燃燒之三要素。	0
777	爆炸界限即為爆炸範圍。	0
778	危險物品運送途中，遇惡劣天候時，為趕時間，應繼續行駛不必顧慮。	X
779	每一種化學物質只有一個化學文摘社登記號碼。	0
780	裝載危險物品車輛之左、右兩側及後方應懸掛或黏貼危險物品標誌及標示牌。	0
781	物質經由口腔進入人體危害途徑，是最容易的，也是最難控制的。	X
782	載運危險物品車輛，行駛路線經高速公路時，應依高速公路管理機關認可之路段、時段行駛。	0
783	運送人員經由安全資料表，可瞭解所載運危險物品之特性、危害程度及處理方法，而產生警惕及預防作用，進而更加注意行車安全，萬一發生事故亦能瞭解可採取之應變處理措施。	0
784	氧氣為非易燃非毒性氣體，不須管制火源及可燃物。	X
785	作業場所氧氣濃度未滿18%的狀態稱為缺氧。	0
786	滅火的三要素：除去、揮發、窒息。	X
787	爆炸下限愈低或爆炸範圍愈大，則火災爆炸的危險性愈低。	X
788	鋼瓶只要依照顏色規定即可識別內容物，不須另外標示其名稱。	X
789	廠商貨主運送危險物品，向起運地或車籍地公路監理機關申請核發臨時通行證時，只須檢具危險物品運送計畫書即可。	X
790	為了方便起見，不相容之危險物品可以同車裝載，不會有危險顧慮。	X
791	離合器踏板間隙太大，會造成離合器分離困難致使排檔困難。	0
792	以水來滅火時應注意物質與水反應後所生之物可能比因燃燒而生之物更具毒性、腐蝕性或其他意想不到之危害。	0
793	裝載危險物品車輛發生事故或災變時，因發生地點的不同，很難知道應向哪一單位報案，所以只要通知公司或貨主即可。	X
794	某種樹脂以閉杯法試驗，其閃火點為攝氏六十度，故不是危險物品。	X
795	危險物品可以其名稱、化學成份、氣味、酸鹼度、溶解度等加以辨識。	0



796	危險物品運送途中，不幸發生事故，駕駛人應立刻通知消防警察、交通警察、運輸業主、供應商等支援搶救。	0
797	裝載危險物品車輛應隨車攜帶未逾時效之滅火器。	0
798	輪胎磨損在胎面兩邊時，表示輪胎氣壓過高。	X
799	裝載危險物品行駛高速公路，除了交流道前後路段得暫時利用緊鄰外側車道之車道超越前車之外，均應行駛外側車道，並禁止變換車道。	0
800	車輛裝載鋼瓶等容器，倘若未網綁穩妥，遇車輛緊急煞車或發生追撞、翻覆等事故，容易導致鋼瓶等容器掉落或衝撞地面、車輛、行人等情形，增加事故之傷害程度。	0
801	在運輸上第一類危險物品為放射性物質。	X
802	在缺氧狀況下，為求方便仍可使用防毒面罩。	X
803	為了減少汽車故障，保持車輛正常作用及增進行車安全，駕駛員每日應認真而確實地逐項執行每日例行檢查工作。	0
804	災害現場人員須將污染的衣物、鞋子、皮飾品等完全除污後再使用或丟棄。	0
805	腐蝕性物質標誌的背景顏色，上半部為黑色，下半部為白色。	X
806	氧化性物質等是屬於著火性物質。	X
807	「危害性化學品標示及通識規則」及「毒性化學物質標示及安全資料表管理辦法」規定運送車輛之標示，應依交通法規有關運輸之規定辦理。	0
808	駕駛人因違反道路交通管理處罰條例規定吊銷駕駛執照，其領有之道路危險物品運送人員訓練證明書仍為有效。	X
809	汽車涉水後，煞車效能不變。	X
810	落實車輛定期進廠保養、檢查，可減少修護費用、延長車輛使用年限及降低故障率。	0
811	非易燃、非毒性氣體不屬於危險物品。	X
812	有不相容混觸危險之物質，只要經過適度的包裝或隔離，可一同裝載。	X
813	運送過程中如發生危險物品洩漏，應檢查其洩漏部位，加以適當處理。	0
814	火災之防止對策主要在於防止著火源著火，即防止可燃物洩漏或防止空氣侵入盛裝可燃物之設備內。	0
815	車輛裝載危險物品，車頭及車尾應懸掛布質三角紅旗之危險標識，每邊不得少於20公分。	X
816	危險物品標誌及標示牌應以反光材料製作，但其文字可用其他國家文字。	X
817	汽車行駛中，緊急煞車時，方向盤就會變重，此種現象，是受到慣性與重力向前移動的關係。	0
818	化學物質的化學文摘社登記號碼(CAS No)是由製造廠商自行編列的。	X
819	緊急應變指南可由聯合國編號、處理原則號碼及物質名稱等查詢應變資料。	0
820	危險物品可與不相容之其他危險物品或貨物同車裝載。	X
821	行經隧道若發生交通事故，雖無人員傷亡，且車輛尚能行駛者，為求釐清事故責任，應保持事故現場完整，不得移動車輛。	X
822	片狀彈簧之中心螺絲如果斷損，該輪軸會產生移位。	0
823	裝載時依照氣體特性，可區分為壓縮氣體、液化氣體、冷凍液化氣體與溶解氣體。	0
824	對於危害物質洩漏，如無法處理，應於下風處等待救援，並視情況建立警戒線或警告非必要人員不得靠近。	X
825	汽車在行進間前輪胎突然爆胎，車輛會向爆胎方向偏走，應立即緊急煞住以防事故。	X
826	裝載之危險物品，應以嚴密堅固之容器裝置只要網紮穩妥，可自由採直立或平放。	X
827	閃火點愈低表示其蒸氣愈不易引燃，故較為安全。	X
828	氣體比重小於1，其外洩於空氣中時，會呈現上升的狀態。	0
829	緊急應變指南，作為任一救災最後階段應採取之緊急行動依據。	X
830	液壓煞車之煞車鼓溫度過高，產生之煞車氣阻現象，不影響煞車效能。	X
831	電瓶液面高度不影響電瓶使用壽命。	X
832	汽車駕駛人酒後駕車經測試酒精濃度超過標準值者，應受：當場扣車、罰鍰與吊扣駕駛執照處分。	0
833	危險物品之爆炸界限愈寬，表示該物質愈安全。	X
834	決定使用那種救火方法時應考量事故所在位置、火災型態與規模及附近可用之滅火劑等因素。	0
835	處理化學事故，應從標示或安全資料表等資料中，確認危險物品名稱、類別及特性等。	0

836	汽車駕駛人於行駛道路時，使用手持式行動電話進行撥接或通話者，處新台幣1,000元罰鍰。	X
837	裝卸料作業進行中，操作人員須在場隨時注意裝卸設備是否正常運作，且無洩漏情況。	0
838	每種危險物品都有安全資料表，應把每種可能用到的安全資料表一同放在車上以備不時之需。	X
839	PH值代表物質酸鹼強度，PH值低於7表示鹼，PH值高於7表示酸。	X
840	國家標準CNS6864對危險物品之分類計有6大類。	X
841	較長的跟車距離可以縮減前方視界的障礙，獲得充分的反應時間，及增進變換車道的安全。	0
842	依道路交通管理處罰條例第29條之規定，裝載危險物品未依規定懸掛或黏貼危險物品標誌及標示牌，處汽車所有人新臺幣3,000元以上9,000元以下之罰鍰，並記汽車違規紀錄一次。	0
843	危險物品運送途中，裝載爆炸物，得同時裝載爆管、雷管等引爆物。	X
844	裝載危險物品，除應依照交通主管機關對危險物品運送規定外，對其他目的事業主管機關訂定之運送規定亦應予遵行。	0
845	危險物品運送人員是影響危險物品運送安全，及最先處理危險物品運送事故的人員，其對事故預防、應變及通報的知識、能力，直接影響災害發生的機率及事故損害的程度。	0
846	裝載危險物品車輛備有5型乾粉滅火器一具，即符合道路交通安全規則規定。	X
847	可燃性氣體鋼瓶洩漏時，應立即移往密閉處，以防其擴散。	X
848	未經檢查合格之容器不得用來灌裝液化石油氣。	0
849	道路危險物品運送人員訓練，取得其他貨車裝載運送訓練證明書，不可駕駛罐槽車運送危險物品。	0
850	滅火方法中的窒息法可有效降低火場的溫度。	X
851	電氣火災時，除非確定其電源已關閉，否則不得用水來滅火。	0
852	危險物品之安全資料表(SDS)，僅放置於場站內易於取得之處所即可，不須隨車攜帶。	X
853	如有低溫液體濺出之可能時，作業時全程須戴防護面罩或化學護目鏡、防凍手套。	0
854	化學性文摘登記號碼(CASNo)是每一種化學物質經編給的唯一號碼，在查詢上很方便。	0
855	LC50的值愈低，則表示物質的爆炸性愈大。	X
856	化學防護衣物分類，以A級防護衣物為最高級。	0
857	滅火時，滅火劑須涵蓋燃燒物基部，滅火效果才會顯著。	0
858	化學物質含量1%等於1,000ppm。	X
859	危險物品標誌中象徵符號有骷髏與兩根交叉腿骨者，代表毒性物質。	0
860	滅火器材通用於各項化學物質之火災，與其危害特性無關。	X
861	裝卸危險物品時，不用考慮撞擊、磨擦或用力拋放。	X
862	pH值低的物質災害現場，救災人員除了身體防護外還要防止吸入性的危害。	0
863	危險物品運送人員最重要的任務是運輸安全，在對物質之危害認識不足或人力不足之情況下，以通報及可行的簡易處理為主，應避免單槍匹馬而造成意外。	0
864	危險物品標示牌內容之緊急聯絡電話不需含區域號碼。	X
865	裝載危險物品，應注意溫度、濕度與通風以免引起危險。	0
866	化學文摘社登記號碼就是聯合國編號。	X
867	裝載危險物品如發現外洩、滲漏，應即停車妥善處理。	0
868	裝載危險物品車輛，應隨車攜帶滅火器及個人防護具、安全資料表、危險物品運送人員專業訓練證明書等。	0
869	國家標準 GHS「化學品分類及標示」等，將化學品分三大類27種，供工作場所及消費者標示。	0
870	車輛裝載危險物品車頭及車尾應懸掛布質三角紅旗之危險標識。	0
871	危險物品外洩所帶來的損害包括人員的傷害、財務的損失及環境生態的危害。	0
872	某化學物質在空氣中濃度如果在爆炸上下限間，若給予適當以上之能量的火焰，就會造成火焰的傳播，通常在密閉空間中還會發生爆炸。	0
873	裝載危險物品如發生事故或災變並應迅即通知貨主及警察機關派遣人員與器材至事故災變現場處理，不用通報相關主管機關。	X
874	運送危險物品應向起運所在地之警察機關申請核發通行證。	X
875	甲醇、丙酮、汽油屬於第2類危險物品。	X

876	較長的跟車距離，在前方發生突發狀況時，才可以避免因閃避角度過大而產生巨大慣性力。	0
877	廠商貨主交由貨運業者運輸時，應會同申請核發臨時通行證。	0
878	危險物品之分類及標示，作業場所及運輸上均依國家標準CNS6864分為9類。	X
879	排氣煞車是在排氣歧管中設置閥門，把排出的廢氣阻塞，以增加活塞反壓力而達到增加引擎煞車的目的。	0
880	裝卸危險物品時，應依物品特性採必要之安全措施。	0
881	發生危險物品運送事故，如無法處理而得等待支援或救援時，人員應位於下風處。	X
882	自燃溫度是指物質不接觸火焰而能自行燃燒的最低溫度。	0
883	在相同的測試條件下，化學物質的LD50值越低，其毒性越小。	X
884	危險物品裝卸時嚴禁使用手鉤、摔擲或滾動。	0
885	煙是有機物不完全燃燒下所產生。	0
886	防護臉部之面具，不必做面具之密合測試。	X
887	利用不燃性氣體如二氧化碳或不燃性泡沫覆蓋燃燒物，使其不與空氣接觸，當燃燒物接觸之氧氣減少至某一濃度時即可控制其燃燒。	0
888	依據國家標準CNS6864：危險物品標誌第1類為爆炸物，第2類為易燃性液體。	X
889	安全邊際要長期持續，在行車時不能稍有鬆懈。	0
890	使用中高壓罐槽車之罐槽體非經檢查機構或代行檢查機構定期檢查合格者，不得繼續使用。	0
891	危險物品之圖示其背景為綠色即表示該物質是易燃的，紅色則是會爆炸的。	X
892	安全資料表是危險物品運送時非必須攜帶的資料。	X
893	車輛進入廠區內速度需放慢(25KM/HR以下)，作業時車輛引擎需關閉，並置放輪檔。	0
894	裝載有機過氧化物時，可日光直射，不用遮光性包覆。	X
895	後輪雙胎併裝，如果兩輪胎間的距離過小，會使輪胎散熱不良。	0
896	車輛裝載危險物品行駛道路應遵守道路交通安全規則第84條相關規定。	0
897	當行駛至無號誌的岔路口，支線車應讓幹線車先行。	0
898	緊急應變指南是將各種危險物品事故處理的方法歸納成處理原則，它可以幫助應變人員做一些初步的決定，但不能代替專業知識或判斷。	0
899	罐槽車裝卸易燃性物質時，應採取去除靜電措施。	0
900	二種以上之危險物質混合後，仍可依照原有危險物質的緊急應變指南之處理原則。	X
901	後輪雙胎併裝時，最好使用相同花紋的輪胎，若有新舊兩胎併用時，新胎應裝在外側。	0
902	危險物之爆炸範圍會隨著容器內之壓力或溫度之上升而擴大。	0
903	從安全資料表可以了解，經由呼吸、接觸、吞食該化學物質後，會對身體產生那些刺激或傷害之健康危害。	0
904	槽車若發生火災時，將水直接噴入槽體內為最迅速方法。	X
905	槽車內容物質起火燃燒殆盡，需確定槽車以外之火災完全撲滅後，持續對槽車噴水冷卻至常溫，防止復燃。	0
906	罐槽車駕駛人可不必隨車攜帶有效之罐槽體檢驗合格證明。	X
907	移槽後管線、幫浦及壓縮機在拆離前需確認已清除乾淨。	0
908	發生槽車火災時以滅火為第一，儲槽安全閥發生聲響或儲槽發生變色，仍要繼續搶救。	X
909	人工頂部灌裝完畢，可立即攀登罐頂收回灌裝臂，拆除靜電接地線。	X
910	液化石油氣之容器或儲槽應設有液面計或過裝防止裝置。	0
911	如灌裝作業時間緊迫，灌裝作業前可以省略槽車接地作業。	X
912	將受損容器內之物質(氣體、液體、固體)，使用手動、幫浦或壓力將其轉移至另一容器之作業稱為移槽。	0
913	安全資料表所列之「百分之五十致死濃度(LC50)」或「百分之五十致死劑量(LD50)」之值愈高，表示物質的毒性愈大。	X
914	以槽罐車運送完危險物品後應找一處空曠地方將人孔蓋打開，以便通風後較好清洗。	X
915	灌裝卸收作業中如遇有雷電不應停止作業。	X
916	罐槽車罐裝容量不可以超過總容量之95%。	X
917	運送危險物品隨車應攜帶之文件有行車執照、駕駛執照、拖車使用證(聯結拖車者)、通行證、安全資料表、罐槽體檢驗合格證明書(罐槽車者)及危險物品運送人員專業訓練證明書。	0

918	無論常壓、高壓罐槽體之形狀、構造均相同。	X
919	常壓液態罐槽車罐槽體之檢驗，分為「裝載危險物品」及「裝載非危險物品」二類。	0
920	常壓罐槽體因無壓力，故無須裝設安全洩壓裝置。	X
921	壓力液體移槽時需注意：真空問題、防止靜電、監控接收之槽體，避免過載。	0
922	若槽車無法自火災現場安全移開，則以滅火器冷卻槽車，降低槽車之溫度與壓力，避免槽車爆炸。	X
923	常壓罐槽體之緊急遮斷閥通常均有二處以上控制開關。	0
924	運送液化石油氣，萬一槽車管路洩漏而引起燃燒，應先檢查並關閉緊急遮斷閥，阻斷洩漏源。	0
925	進行車頂灌裝作業時，應先輕開人孔蓋，將灌裝臂緩緩伸入油罐底部，再接妥接地線。	X
926	當槽車發生火災時，先考慮人員的安全，並設法阻止氣(液)體流出，否則讓其燃燒至完。	0
927	駕駛者將化學品槽車停妥於裝、卸口位置，必需將引擎熄火並拉上手剎車。	0
928	高壓罐槽體之安全閥依規定裝設2只。	0
929	基地槽已設接地裝置，罐槽車裝設接地片、接地線並非必要。	X
930	槽車發生意外交通事故而造成洩漏或火災時，在未明瞭內容物及其編號時，為求時效可先選類似之「處理原則」來參考處理。	X
931	灌裝場卸收作業時，司機應在罐槽車附近指定位置待命。	0
932	灌注危險物於槽車消除靜電之方法有：採取接地、使用除電劑、加濕。	0
933	易燃液體之槽車灌裝作業，槽車接地、放輪檔等措施可視情形辦理。	X
934	高壓氣體容器之定期檢查期限，自構造檢查合格日起算20年以上者，每1年檢查一次。	0
935	行駛中槽(罐)體之管口、人孔及封蓋應密封、鎖緊。	0
936	罐槽體實施內部清洗作業前應：在設備外部標示，進行吹洗後偵測氣體濃度，人員著防護裝具。	0
937	洩漏處不能鎖緊，應以棉布、木塞、橡膠品，塞堵止漏(氧氣產品洩漏嚴禁靠近油脂)，回廠立即處理。	0
938	道路交通安全規則，對運輸槽車危險物品標誌其最小尺寸為對角線25公分。	X
939	灌注低溫液體有濺出之可能時，應全程配戴防護面罩、化學護目鏡及防凍手套。	0
940	移槽過程中為求時效，即使有洩漏、管線破裂等狀況，仍應儘速完成。	X
941	運輸途中因槽車壓力上升致安全閥跳脫吹洩時，需將槽車停駐安全空曠處所，警戒管制，適度打開排放閥排放壓力(須注意週遭環境安全)。	0
942	常壓罐槽車體因不屬危險性設備，於竣工完成後，經檢驗合格取得合格證，即不用再實施任何檢查。	X
943	常壓液態罐槽車之罐體檢驗合格証為紅色，表示可載運危險物品。	0
944	裝載危險物品罐槽車之罐槽體，應依主管機關規定檢驗合格，並隨車攜帶有效之檢驗(查)合格證明書。	0
945	載運危險物品車輛行駛高、快速公路，違規超車，處汽車駕駛人新臺幣6000元。	0
946	載運危險物品車輛行駛高、快速公路，行車速度超過規定之最高速限逾二十公里至四十公里以內，處汽車駕駛人新臺幣6000元。	0
947	車輛裝載危險物品，應依各目的事業主管機關法令規定，檢附核准證明文件，始得向公路監理機關申請核發臨時通行證。	0
948	汽車行經高速公路及快速公路停放車道路肩之故障車輛不得逾一小時。	0
949	107年1月1日起新登檢領照大貨車及109年1月1日起定期檢驗大貨車均應裝設合於規定之行車視野輔助系統。	0
950	罐槽車申請牌照應查驗罐槽車之罐槽體檢驗(查)合格之有效證書。高壓罐槽車之罐槽體應依勞動部所定有關高壓容器檢查之法令辦理；常壓液態罐槽車之罐槽體應依常壓液態罐槽車罐槽體檢驗及管理辦法規定辦理。	0
951	裝載常壓液態危險物品罐槽車之罐槽體不論出廠年份，每三年應檢驗一次。	X